

Die starke Lösung



UNIMAX

Kommissionierer JX1

www.max-urech.ch



Technische Daten

Kennzeichen		
Marke / Lieferant		Unimax
Model		JX1/4880
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin		Elektro
Lenkung: Deichsel, Geh-, Stand-, Sitzlenkung		Stand-
Tragfähigkeit Ladeplattform	Q1(kg)	227*
Tragfähigkeit untere Plattform	Q2(kg)	137
Tragfähigkeit Standplattform	Q3(kg)	136
Radabstand	y(mm)	1256
Gewicht		
Eigengewicht	kg	1530
Räder, Fahrwerk		
Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse		Polyurethan / Gummi
Radabmessung, Fahrseite		230*75
Radabmessung, Lastseite		204*76
Anzahl der Räder, Fahr-/Lastseite (x=angetrieben)		1x +2/2
Spurweite (Radmittelpunkt), Fahrseite	b10(mm)	615
Spurweite (Radmittelpunkt), Lastseite	b11(mm)	784
Grundabmessungen		
Höhe mit eingefahrenem Hubgerüst	h1 (mm)	2090
Hubhöhe	h3 (mm)	5710
Höhe mit ausgefahrenem Hubgerüst	h3 (mm)	6750
Höhe über Fahrerschutzdach	h6 (mm)	2120
Höhe Standplattform eingefahren	H7(mm)	250
Höhe Standplattform ausgefahren	h12(mm)	4880
Gesamtlänge	l1(mm)	1610
Gesamtbreite	b2(mm)	860
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2(mm)	50
Abmessung vordere Ladeplattform	L2 (mm)	800x520
Höhe Ladeplattform eingefahren		1082
Abmessung hintere Plattform		346x660
Gesamtlänge mit hinterer Plattform	l3 (mm)	1905
Arbeitsgangbreite (AST)	Ast (mm)	1840
Wenderadius	Wa(mm)	1450
Leistungsdaten		
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (h12: 0-520)	km/h	5.5
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (h12: 520-1940)	km/h	3.7
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (h12: 1940-2600)	km/h	2.5
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (h12: 2600-max)	km/h	1
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.17/0.21
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.35/0.26
Maximale Steigfähigkeit (mit/ohne Last)	%	0
E-Motor		
Fahrmotor, Leistung (S2 60 min.)	KW	1.7
Hubmotor, Leistung (15%)	KW	2.2
Batteriespannung	V/Ah	24/280
Batteriegewicht	kg	250

*Bei einer Hubhöhe von über 4880 mm reduziert sich die Tragfähigkeit der Ladeplattform Q1 auf 72 kg

