

BÜRSTE WEICH

Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdruckkänzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.



Bestell-Nr.

6.960-135.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278824369
Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussgewinde		M 18
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,2



Einfach verständliche Farbcodierung

- Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

- Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger.
- Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser.
- Mit 4 Düsenanschlüssen für einen optimalen Wasserauftrag.

KOMPATIBLE GERÄTE

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ■ HD 5/12 C | ■ HD 4/11 C Bp Plus | ■ HD 8/20 G |
| ■ HD 1.8/13 C Ed | ■ HDS 1.7/12 U Ed | ■ HD 7/15 G |
| ■ HD 5/17 C | ■ HDS 5/13 U | ■ HD 728 B Cage |
| ■ HD 5/17 CX | ■ HDS 8/18-4 C | ■ HDS 1000 Be |
| ■ HD 6/13 C | ■ HDS 7/16 C | ■ HDS 1000 De |
| ■ HD 7/17 M | ■ HDS 6/14 C | ■ HDS 1000 De Weed |
| ■ HD 6/15 M | ■ HDS 8/18-4 C Classic | ■ HDS 8/20 G |
| ■ HD 8/18-4 M | ■ HDS 10/20-4 M | ■ HDS 8/20 De |
| ■ HD 10/25-4 S | ■ HDS 7/11-4 M | ■ Teleskopstange TL 7 F |
| ■ HD 3.5/30-4 S Ea | ■ HDS 9/18-4 M | ■ Teleskopstange TL 7 H |
| ■ HD 10/21-4 S | ■ HDS 12/18-4 S | ■ Teleskopstange TL 10 H |
| ■ HD 10/23-4 S | ■ HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW | ■ Teleskopstange TL 10 C |
| ■ HD 2.3/14 C Ed Food | ■ HD 9/23 De | ■ Teleskopstange TL 14 C |
| ■ Pro HD 400 Ed | ■ HD 9/23 G | |
| ■ HD 4/9 P | ■ HD 9/21 G | |

ZUBEHÖR VON BÜRSTE WEICH 6.960-135.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG				
Wasserenthärtung				
WS 50	1	6.368-463.0	Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 50 verhindert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein spezielles Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile.	☐
WS 100	2	6.368-464.0	Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 100 verhindert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein spezielles Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile.	☐
WS Regenerator	3	6.368-465.0	Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungs-Einheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren.	☐
Schläuche				
Wasserschlauch 25 m	4	6.392-578.0	Wasserschlauch (25 m) zur Verbindung von Wasseranschluss und an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.	☐
Wasserschlauch 50 m	5	6.392-579.0	50 m langer, transparenter Wasserschlauch als Zuleitung für die an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.	☐
Anbausätze und Adapter				
Winkelgelenk	6	4.802-048.0	Bis zu 180° variabel einstellbares Winkelgelenk zum Verbinden von Teleskopstangen und Bürsten bei der Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.