

Basic 400-50 V (601526000) Kompressor

Bestell-Nr. 601526000
EAN 4061792287594



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstärkster Basic-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- VarioGrip: Bequem ziehen und platzsparend arbeiten durch verschiebbaren Zugbügel mit Komforthandgriff
- Alles verstaut: Aufnahmen für den Druckluftschlauch und für zwei Druckluftwerkzeuge, Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor
- Alles im Blick: bedienfreundliches Display mit großen Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckeinstellung und Schlauchanschluss
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Große Räder und gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Easy Setup: cleveres Verpackungskonzept für schnelle, einfache Montage von Rädern und Gummifüßen beim Auspacken

product_technical_value

KENNWERTE

Ansaugleistung	390 l/min
Füllleistung	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	180 l/min

Max. Druck	10 bar
Nennaufnahmeleistung	2.3 kW
Max. Drehzahl	2800 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	95 dB(A)
Abmessungen	790 x 385 x 700 mm
Gewicht	41.5 kg

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	95 dB(A)

Lieferumfang

- Universal-Schnellkupplung
- Zuggriff mit Gummierung