BIRCHMEIER®

SMART UND SWISS SEIT 1876

Spray-Matic 1.25 P/N 360°

Universal Hand-Druckspeichersprühgerät für den industriellen Gebrauch

max. 3 bar

VITON

PP/PA

360°

1

Solvent

- Transparenter 1.5 Liter Kunststoffbehälter mit Skalierung und Griffmulden
- Chemisch beständige FKM (Viton) Dichtungen
- Regulier- und schwenkbare Messingdüse
- Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck
- Grosse Einfüllöffnung
- Grosser Abstand zwischen Behälter und Handgriff für grosse Hände/Handschuhe
- Geschütztes Sicherheitsventil mit Entlüftungsfunktion
- Flexibler Ansaugschlauch (optimale Restmengenentleerung)
- Als P-Version (PP Pumpkopf schwarz) und N-Version (PA Pumpkopf grau) erhältlich

Made in Switzerland

Für den universellen und industriellen Gebrauch

Spray-Matic 1.25 P (PP) für alle Anwendungen in Spray-Reinigung und Vorbehandlung, Bodenpflege, Teppich- und Polsterreinigung, Fleckenentfernung, Mobiliar und Pflanzenpflege, Moosbeseitigung, für Fahrzeug-Innenpflege, entfernen von Graffitis usw.

Spray-Matic 1.25 N (PA) für alle mineralölbasierenden Produkte, Schalöl, Schmier- und Trennmittel im Bau, Autogewerbe und in der Metallindustrie

Diese Leistungsdaten überzeugen!

- Druckknopf Arretierung
- Geschütztes Sicherheits- und Entlüftungsventil
- Ergonomisch geschlossener Handgriff
- Griffmulden
- Grosser Abstand zwischen Handgriff und Behälter
- Robuster, transparenter Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt und max. Arbeitsdruck von 3 bar
- Sehr gute Standfestigkeit mit 4 Punkt-Abstützung
- Ergonomische und effiziente Handpumpe (PP)
- Regulier- und schwenkbare Messingdüse
- Grosse Einfüllöffnung
- FKM (Viton) Dichtungen
- 360° Funktion
- ml-Liter Skala auf Behälter

Spray-Matic 1.25 P (PP) / 360°
Art.Nr. 11963201

Spray-Matic 1.25 N (PA) / 360°
Art.Nr. 11963301

Super Spray-Matic 1.0 N (BMS 2010)
Art.Nr. 12152101

Chemische Beständigkeit			
Lösungsmittel	Dichtungsmaterial / Beständigkeit		
	BMS 2010	FKM (Viton)	EPDM
Mineralölbasierte Lösungsmittel (Petroleum, Rohbenzin,Toluol, Xylol etc.)	**sehr gut beständig** ✓	limitiert beständig	nicht beständig
Ketone (Aceton, Cyclohexanon etc.)	**sehr gut beständig**	nicht beständig	nicht beständig
Alkohole (Propanol, Methanol etc.)	**sehr gut beständig**	limitiert beständig	limitiert beständig

Weitere Produkte: www.birchmeier.com

Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner

Art.Nr. 12131501 | v1023

BIRCHMEIER

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com