

Die starke Lösung



UNIMAX

Deichselstapler semi-elektro

FNM 10/16 | FNM 10/25

www.max-urech.ch



Technische Daten

Kennzeichen			
Marke / Lieferant		UNIMAX	UNIMAX
Modell		FNM 10/16	FNM 10/25
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin		Manuell	Manuell
Lenkung: Deichsel, Geh-, Stand-, Sitzlenkung		Geh-	Geh-
Tragfähigkeit	Q(t)	1.0	1.0
Lastschwerpunkt	c(mm)	500	500
Radabstand	y(mm)	1355	1355
Gewicht			
Eigengewicht inkl. Batterie	kg	420	480
Räder, Fahrwerk			
Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse		Polyurethan	Polyurethan
Radabmessung, Fahrseite		180*50	180*50
Radabmessung, Lastseite		80*93	80*93
Anzahl der Räder, Fahr-/Lastseite (x=angetrieben)		2/2	2/2
Spurweite (Radmittelpunkt), Fahrseite	b10(mm)	610	610
Grundabmessungen			
Höhe mit eingefahrenem Hubgerüst	h1(mm)	2090	1840
Freihub	h2(mm)	---	---
Hubhöhe	h3(mm)	1600	2500
Höhe mit ausgefahrenem Hubgerüst	h4(mm)	2090	2997
Initialhub	h5(mm)	---	---
Gabelhöhe, vollständig abgesenkt	h13(mm)	90	90
Gesamtlänge	l1(mm)	1764	1764
Gesamtlänge einschliesslich Gabelrücken	l2(mm)	614	614
Gesamtbreite	b1/b2(mm)	722	722
Gabelzinkenmasse (Dicke/Breite/Länge)	s/e/l(mm)	60*170*1150	60*170*1150
Gabelausssenabstand	b5(mm)	580	580
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2(mm)	21	21
Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 800 x 1200 mm längs	Ast(mm)	2188	2188
Wenderadius	Wa(mm)	1340	1340
Leistungsdaten			
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.08/0.1	0.08/0.1
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.15/0.12	0.15/0.12
E-Motor			
Hubmotor, Leistung (15%)	KW	1.6	1.6
Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung	V/Ah	12/200	12/200
Batteriegewicht	kg	60	60
Sonstiges			
Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr	dB(A)	70	70