

Die starke Lösung



UNIMAX

Gehhubwagen GH185LI

www.max-urech.ch



Technische Daten

Kennzeichen				
Hersteller		UNIMAX		
Typenbezeichnung des Herstellers		GH185LI950	GH185LI	GH185LI2000
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin		Elektro		
Lenkung: Deichsel, Geh-, Stand-, Sitzlenkung		Geh-		
Tragfähigkeit	Q(t)	1.8		1.0
Lastschwerpunkt	c(mm)	600		1000
Radabstand	y(mm)	1000	1200	2050
Gewicht				
Eigengewicht	kg	170	170	202
Räder, Fahrwerk				
Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse		Polyurethan		
Radabmessung, Fahrseite		210x70		
Radabmessung, Lastseite		80x60		
Zusatzräder Abmessungen (Dicke x Breite)		74x30		
Anzahl der Räder, Fahr-/Lastseite (x=angetrieben)		1x2/4		
Spurweite (Radmittelpunkt), Fahrseite	b10(mm)	450		
Grundabmessungen				
Hubhöhe	h3(mm)	200		
Gabelhöhe, vollständig abgesenkt	h13(mm)	85		
Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max.	h14(mm)	700/1260		
Gesamtlänge	l1(mm)	1350	1550	2400
Gesamtlänge einschliesslich Gabelrücken	l2(mm)	400		
Gesamtbreite	b1/b2(mm)	610		
Gabelzinkenmasse (Dicke/Breite/Länge)	s/e/l(mm)	55x150x950	55x150x1150	55x150x2000
Gabelaussenabstand	b5(mm)	540		
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2(mm)	30		
Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 800 x 1200 mm längs	Ast(mm)	1946	2146	2996
Wenderadius	Wa(mm)	1230	1330	2180
Leistungsdaten				
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km/h	5.0/5.5		
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.020/0.025		
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.065/0.030		
Maximale Steigfähigkeit (mit/ohne Last)	%	6/16		
E-Motor				
Fahrmotor, Leistung (60 min.)	KW	0.9		
Hubmotor, Leistung (15%)	KW	0.8		
Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung	V/Ah	48/20		
Batteriegewicht	kg	14		

