

Die starke Lösung



Unimax

UMX-DS1655TV-LI | UMX-DS1655TV

**Deichselstapler mit Triplex-Vollfrei-
und Proportionalhub**

U max urech

Technische Daten

Deichselstapler		Lithium-Ionen-Batterie	Blei-Säure-Batterie
Initialhub		ohne Initialhub	ohne Initialhub
Tragkraft (kg)		1600	1600
Lastschwerpunkt (mm)	(C)	600	600
Hubhöhe (mm)	(h3)	5430	5430
Hubgerüst		Triplex-Vollfreihub	Triplex-Vollfreihub
Freihub (mm)	(h2)	1820	1820
Bauhöhe (mm)	(h1)	2408	2408
Länge (mm)	(l1)	1964	1964
Breite (mm)	(b1)	820	820
Gabellänge (mm)	(l)	1150	1150
Gabelbreite (mm)	(e)	180	180
Wenderadius (mm)	(WA)	1510	1510
Hubantrieb		Elektrisch	Elektrisch
Lenkrollen Material		Polyurethan	Polyurethan
Lastrollen Material		Polyurethan	Polyurethan
Lastrollen		Tandemrollen	Tandemrollen
Batteriespannung (V)		24	24
Batterieleistung (A)		150	270
Marke / Lieferant		Unimax	Unimax
Gewicht, inkl. Batterie (kg)		1180.00	1325.00
			
Bestell No		UMX-DS1655TV-LI	UMX-DS1655TV
Ihre Vorteile		Das Gerät ideal für das sichere Ein- und Auslagern in Hochregale. Das Triplex-Vollfreihub-Hubgerüst ermöglicht Arbeiten auch bei niedrigen Durchfahrtshöhen. Dank elektrisch proportionalem Heben und Senken lässt sich die Last präzise und kontrolliert positionieren	

