



PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750

Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.



Eigenschaften

- Intensiv-Grundreiniger zur Verwendung mit Hochdruck- und Bodenreinigungsgeräten
- Zur Grundreinigung von stark verschmutzten Industrie-Bodenbelägen
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Schnell wirksam
- Schaumarme Formulierung
- Besonders ergiebig
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf)
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:

Landwirtschaft:	Transportbereich und Geräte
KFZ-Betrieb:	Fahrzeug-/Motorwäsche
KFZ-Betrieb:	Teilerreinigung
Bauhandwerk:	Transportbereich und Geräte
Gebäudereinigung:	Bodenreinigung
Industrie:	Oberflächenentfettung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Scheuersaugmaschinen
- manuell

pH-Wert

13.7

Im Konzentrat



Gebindegrößen

Teilenummer

10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

Anwendung:**Hochdruckreiniger**

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt abreinigen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
- Mit klarem Wasser neutralisieren.

manuell

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 10-15 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Reinigungsflotte aufnehmen.
- Mit klarem Wasser neutralisieren.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Hochdruckreiniger	1+3	1-5 %	starke	270 m ²
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Entschichtung		10-50 %	starke	110 m ²
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung		5-50 %	starke	370 m ²
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung		1-5 %	leicht-mittel	3300 m ²
Wir beraten Sie gerne: 1000 ml	manuell		5-50 %	starke	120 m ²

Alfred Kärcher SE & Co. KGAlfred-Kärcher Straße 28-40
71364 WinnendenPhone +49(0)7195-14-0
Fax +49(0)7195-14-2212

www.kaercher.com