

BENNES BASCULANTES TYPE AK



Benne basculante à mécanisme dérouleur

- Centre de gravité pertinent de la charge
- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Utilisable avec le transpalette
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnels
- Montage ultérieur de roulettes possible

Options

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés
- Étanche à l'huile et à l'eau
- Réhausse grillagée pour augmenter la capacité
- Dispositif d'attelage avec barre de remorquage



AK à roulettes



AK avec couvercle



AK avec réhausse grillagée



	Capacité env. (m³)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué/ verz. (kg)
AK 50	0,50	1420 x 1008 x 1070	1000	169 / 182
AK 75	0,75	1420 x 1190 x 1070	1000	187 / 202
AK 100	1,00	1420 x 1560 x 1070	1000	218 / 235
AK 150	1,50	1420 x 2280 x 1070	1000	262 / 282

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			
AK 50-150	A 600	B 200	C 91

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée