

CHARIOTS ELEVATEURS POUR FUTS TYPE FHR



FHR 600 G



FHR 600 K



FHR 600 F, version anti-déflagrante



Pour lever et transporter des fûts

- Convient au chargement de bacs de rétention, dépôts de produits dangereux, palettes à fûts etc.
- Avec timon
- Roulettes pivotantes Ø 180 mm, roulettes fixes Ø 80 mm

Versions

FHR 600 G

- Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture totale, à anneaux, fûts plastiques à bonde et à 2 bondes, fûts plastiques à ouverture totale, fûts rectangulaires, fûts coniques à ouverture totale de 110 à 220 litres et les fûts ouvert

FHR 600 K

- Pince à fûts métalliques à bonde, à ouverture totale et fûts métalliques à anneaux de 200 litres

FHR 600 F

- Pour fûts métalliques à bonde, à ouverture totale, à anneaux, fûts plastiques à bonde et à 2 bondes, à ouverture totale, fûts rectangulaires, fûts coniques à ouverture totale de 60 à 200 litres
- Prisme avec sangle de serrage et double engrenage à vis sans fin
- 360° de plage de rotation

Versions spécifiques livrables

- Version anti-déflagrante (ATEX) selon la directive 2014/34/EU



	Largeur des palettes (mm)	Charge adm. (kg)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Largeur intérieure (mm)	Hauteur de levage (mm)	Poids laqué/galv. (kg)
FHR 600 G	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	109 / 115
FHR 600 K	800	300	1000 x 1125 x 1330	845	600	141 / 149
FHR 600 F	800	300	1200 x 1125 x 1330	845	600	231 / 241

Surface:

RAL 2000

RAL 5012

galvanisée