

La Solution performante



Unimax

UMX-DS1655TV-LI | UMX-DS1655TV

**Gerbeur avec triplex à levée libre
et proportionnelle**

U max urech

Caractéristiques techniques

Gerbeur		Lithium-Ionen-Batterie	Batterie au plomb-acide
Levée initiale		sans Levée initiale	sans Levée initiale
Charge utile (kg)		1600	1600
centre de gravité (mm)	(C)	600	600
Hauteur de levée (mm)	(h3)	5430	5430
Type de mât		Triplex-Vollfreihub	Triplex-Vollfreihub
Levée libre (mm)	(h2)	1820	1820
Hauteur de la construction (mm)	(h1)	2408	2408
Longueur (mm)	(l1)	1964	1964
Largeur (mm)	(b1)	820	820
Longueur de fourches (mm)	(l)	1150	1150
Largeur fourche (mm)	(e)	180	180
Rayon de braquage (mm)	(WA)	1510	1510
Moteur de levage		Elektrisch	Elektrisch
Matériau roues porteuses		Polyurethan	Polyurethan
Matériau roues directrices		Polyurethan	Polyurethan
Roues porteuses		Tandemrollen	Tandemrollen
Alimentation Batterie (V)		24	24
Puissance de la batterie (A)		150	270
Marque / Fournisseur		Unimax	Unimax
Poids propre avec batterie (kg)		1180.00	1325.00
			
Article		UMX-DS1655TV-LI	UMX-DS1655TV
Vos avantages		Cet engin est idéal pour les opérations de stockage et de déstockage en toute sécurité dans des rayonnages en hauteur. Le mât Triplex à levée libre permet de travailler même lorsque la hauteur de passage est réduite. Grâce au système de levage et d'abaissement électrique proportionnel, la charge peut être positionnée avec précision et de manière contrôlée.	

