

# SXE 3150 (600444000) Ponceuse excentrique

Référence 600444000  
EAN 4007430271174



Illustration représentative

- Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Diamètre du plateau                    | 150 mm            |
| Puissance absorbée nominale            | 310 W             |
| Vitesse de rotation à vide             | 4000 - 12000 /min |
| Vitesse d'oscillation en marche à vide | 8000 - 24000 /min |
| Cercle d'oscillation                   | 3 mm              |
| Poids sans câble                       | 1.6 kg            |
| Longueur de câble                      | 4 m               |

## Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces | 5.5 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Polissage | 8.2 m/s <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------------|

## Émission acoustique

|               |          |
|---------------|----------|
| niveau sonore | 83 dB(A) |
|---------------|----------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 91 dB(A) |
|--------------------------------------|----------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
|-------------------------|---------|

## Contenu de la livraison

- Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante
- Clé mâle à six pans
- Sacs à poussières en tissu