

# DEPOTS POUR PRODUITS DANGEREUX TYPE GD



GD-C, GD-B et GD-A avec GR-C



GD-A avec GR-B

GD-B avec FA 60-1

**Stockage de max. 2 fûts de 200 litres, aussi combinable avec fûts de 60 litres et petits récipients**

- Bac de rétention en tôle d'acier 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- Garde au sol de 100 mm

## Versions

### GD-A

- Pour l'intérieur
- Panneau de protection trilatéral
- Chaîne de sécurité

### GD-B

- Pour l'extérieur
- Panneau de protection trilatéral
- Capot «en fibres de verre renforcée» pour intempéries avec ressorts à gaz
- Serrure à barillet

### GD-C

- Pour l'intérieur
- Parois et capot en treillis pour la ventilation naturelle
- Serrure à barillet



- 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 (Type GD-A et type GD-C)
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4



- 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
- Liquides inflammables avec un point d'inflammation >55°C (Type GD-B)
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

|      | Nombre max.<br>(fûts de 200 litres) | Dimensions (LxPxH)<br>(mm) | Volume de rétention<br>(l) | Poids<br>laqué / galv.(kg) |
|------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| GD-A | 2                                   | 1420 x 795 x 1370          | 257                        | 151 / 161                  |
| GD-B | 2                                   | 1460 x 830 x 1460          | 257                        | 174 / 184                  |
| GD-C | 2                                   | 1430 x 820 x 1390          | 257                        | 149 / 159                  |

► **Options voir page 106**



Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée