

La solution performante



UNIMAX

Gerbeur semi-électrique

FNM 10/16 | FNM 10/25

www.max-urech.ch



Caractéristiques techniques

Caractéristiques			
Marque / Fournisseur		UNIMAX	UNIMAX
Modèle		FNM 10/16	FNM 10/25
Source d'alimentation : (électrique, diesel, gaz LP, essence)		manuel	manuel
Type de cariste : accompagnant, debout, assis		accompagnant	accompagnant
Capacité de la charge	Q(t)	1.0	1.0
Centre de gravité	c(mm)	500	500
Empattement	y(mm)	1355	1355
Poids			
Poids propre	kg	420	480
Räder, Fahrwerk			
Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse		Polyuréthane	Polyuréthane
Radabmessung, Fahrseite		180*50	180*50
Radabmessung, Lastseite		80*93	80*93
Anzahl der Räder, Fahr-/Lastseite (x=angetrieben)		2/2	2/2
Spurweite (Radmittelpunkt), Fahrseite	b10(mm)	610	610
Dimensions			
Hauteur des fourches, complètement abaissées	h1(mm)	2090	1840
Levée libre (voir tableaux)	h2(mm)	---	---
Hauteur de levée (voir tableaux)	h3(mm)	1600	2500
Hauteur hors tout avec mât relevé	h4(mm)	2090	2997
Levage initial	h5(mm)	---	---
Hauteur des fourches, complètement abaissées	h13(mm)	90	90
Longueur hors tout	l1(mm)	1764	1764
Longueur jusqu'à la face de la fourche (épaisseur des bras incluse)	l2(mm)	614	614
Largeur hors tout	b1/b2(mm)	722	722
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)	s/e/l(mm)	60*170*1150	60*170*1150
Largeur extérieure au-dessus de la fourche	b5(mm)	580	580
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)	m2(mm)	21	21
Largeur d'allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm	Ast(mm)	2188	2188
Rayon de braquage	Wa(mm)	1340	1340
Performances			
Vitesse de levage, avec/sans charge	m/s	0.08/0.1	0.08/0.1
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge	m/s	0.15/0.12	0.15/0.12
Moteurs électriques			
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%	KW	1.6	1.6
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures	V/Ah	12/200	12/200
Poids de la batterie	kg	60	60
Divers			
Niveau de bruit, valeur moyenne au niveau des oreilles du cariste (EN 12053)	dB(A)	70	70