

PELLES TYPE BSE / BSM



BSE



BSM



BSE version hydraulique

	Capacité env. (m³)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions de la pelle (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids (kg)	
					BSE	BSM
BSE / BSM 50	0,50	1800 x 1170 x 500 (790)*	1000 x 1100 x 500	1000	198	180
BSE / BSM 75	0,75	1900 x 1270 x 550 (790)*	1200 x 1200 x 550	1500	228	210
BSE / BSM 100	1,00	2000 x 1670 x 650 (790)*	1300 x 1600 x 650	2000	320	312
BSE / BSM 150	1,50	2050 x 1870 x 600 (800)*	1500 x 1800 x 600	3000	374	368
BSE / BSM 200	2,00	2100 x 2070 x 650 (800)*	1600 x 2000 x 650	3000	425	413
BSE / BSM 250	2,50	2100 x 2570 x 650 (800)*	1600 x 2500 x 650	3000	484	472

*Hauteur le levier inclus

Pelles BAUER pour le chargement et le transport de matériaux en vrac

- Entrée simple de fourches
- Basculement de toute hauteur par commande à cable depuis le siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Bande racleuse en acier spécial
- Cadre de base robuste
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

Versions

BSE


- Mécanique

BSM

- Mécanique, avec ouverture pour fourches

Versions spécifiques livrables

- Versions hydrauliques
- D'autres dimensions

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			
			
	A	B	C
BSE 50	480	170	75
BSE 75	580	170	75
BSE 100	680	170	75
BSE 150-200	780	200	85
BSE 250	980	200	85
BSM 50-250	Veuillez préciser lors de la commande		

PELLE TYPE BSI




	Capacité env. (m³)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions de la pelle (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids (kg)
BSI 50	0,50	1810 x 1330 x 420 (710)*	1245 x 1250 x 310	750	183
BSI 75	0,75	1810 x 1330 x 620 (710)*	1245 x 1250 x 510	1000	203
BSI 100	1,00	1810 x 1330 x 820 (----)*	1245 x 1250 x 710	1500	223

*Hauteur le levier inclus

L'alternative économique

- Entrée simple de fourches
- Basculement de toute hauteur par commande à cable depuis le siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Bande racleuse en acier spécial
- Cadre de base robuste
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			
			
	A	B	C
BSI 50-100	480	170	75