

Basic 250-50 (601524180) Compresseur

Référence 601524180

EAN 4061792287556



Illustration représentative



- Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples
- Compresseur à pistons avec huile
- Emplacements pour petits accessoires et enroulement de câble pratique sur le compresseur
- Tableau d'instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Grandes roues et pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
- Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable
- Évacuation confortable du condensat par le robinet à boisseau sphérique avec vis-papillon
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille
- Easy Setup : concept d'emballage astucieux pour un montage rapide et facile des roues et pieds en caoutchouc lors du déballage

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance d'aspiration 220 l/min

Puissance de remplissage 110 l/min

Débit effectif (à une pression max. de 80 %) 95 l/min

Pression max. 8 bar

Puissance absorbée nominale	1.5 kW
Vitesse de rotation max.	2800 /min
Taille de la cuve	50 l
Niveau de pression acoustique (LpA)	73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	93 dB(A)
Dimensions	740 x 330 x 670 mm
Poids	32.5 kg

Émission acoustique

niveau sonore	73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	93 dB(A)

Contenu de la livraison

- Raccord rapide universel