

KIPPMULDEN TYP KK / SKK



KK

Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Ausführungen

Kippmulde KK

- wie oben beschrieben

Späne-Kippmulde SKK

- mit Siebblech und Ablasshahn 1", zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen



KK



KK mit Rollen (Vollgummi)



Ablasshahn 1"



Siebblech



SKK



SKK mit Rollen (Vollgummi)

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 200 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 235 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg) lack. / verz.
KK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	59 / 63
KK 400	400	1320 x 670 x 840	484	300	73 / 79
KK 600	600	1390 x 840 x 905	516	300	114 / 123
KK 800	800	1420 x 910 x 975	556	300	125 / 134
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	556	300	138 / 148
SKK 250	250	1115 x 590 x 740	430	300	61 / 66
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	484	300	75 / 81
SKK 600	600	1390 x 840 x 905	516	300	116 / 125
SKK 800	800	1420 x 910 x 975	556	300	127 / 137
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 975	556	300	140 / 151

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
KK / SKK 250	205	170	55
KK / SKK 400	285	170	55
KK / SKK 600	455	170	55
KK / SKK 800	525	170	55
KK / SKK 1000	725	170	55

