

**KH 18 LTX 24 (601712510) Akku-Hammer**  
**18V 2x4Ah Li-Power; Ladegerät ASC 55; metaBOX 165 L**

Bestell-Nr. 601712510  
EAN 4061792218260



Abbildung stellvertretend



- Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör)
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Art des Akkupacks               | Li-Power      |
| Akkuspannung                    | 18 V          |
| Akkukapazität                   | 2 x 4 Ah      |
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.1 J         |
| Max. Schlagzahl                 | 5200 /min     |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern  | 24 mm         |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm         |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 mm         |
| Bohr-Ø Weichholz                | 30 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                | 0 - 1400 /min |
| Werkzeugaufnahme                | SDS-plus      |
| Gewicht ohne Akkupack           | 2.6 kg        |

### Vibration

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meisseln           | 7.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geräuschemission

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel          | 91 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Zusatzhandgriff  
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L  
Bohrtiefenanschlag  
2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah)