

## BS 18 L BL Set (613155710) Perceuse-visseuse sans fil 18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur SC 30; Coffret; avec atelier mobile de 74 pièces

Référence 613155710  
EAN 4061792254541



Photo semblable



- Plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
- Atelier mobile (74 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléueur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10"), crayon (HB), bloc-notes
- Perceuse-visseuse extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
Couple de rotation max. tendre	28 Nm
Couple de rotation max. dur	65 Nm
Couple de rotation réglable	0.5 - 9 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 / 1/2 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	40 / 1 9/16 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	0.9 kg

**Vibration**

Perçage du métal	2.1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

Incertitude de mesure K	5 dB(A)
-------------------------	---------

**Équipement standard**

Chargeur SC 30

Coffret en plastique

Set d'accessoires

Mandrins à serrage rapide

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts

2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)