

Basic 220-24 OF Silent (601593180) Compresseur carton

Référence 601593180

EAN 4061792270176



Photo semblable



- Silencieux, confortable, mobile : compresseur Silent à usage universelle avec de nombreux détails pratiques
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à la forme innovante de l'unité, idéal pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit ou dans des espaces réduits
- Unité à deux cylindres sans huile pour le transport facile et le fonctionnement sans entretien
- VarioGrip : traction confortable et travail compact grâce à l'arceau réglable avec poignée confortable
- Équipement complet : rangement pour le flexible à air comprimé et deux outils à air comprimé, emplacements pour les petits accessoires et enroulement de câble pratique sur le compresseur
- Contrôle absolu : écran clair avec grands manomètres pour la pression de la cuve et la pression utile, réglage de la pression et raccordement du flexible
- Interrupteur manométrique Condor pour un fonctionnement et un réglage fiables
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Grandes roues et pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
- Évacuation confortable du condensat par le robinet à boisseau sphérique avec vis-papillon
- Pas de contrôle préalable à la mise en service
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille
- Easy Setup : concept d'emballage astucieux pour un montage rapide et facile des roues et pieds en caoutchouc lors du déballage

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance d'aspiration	220 l/min
Puissance de remplissage	110 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	95 l/min
Pression max.	8 bar
Puissance absorbée nominale	1.1 kW
Vitesse de rotation max.	2800 /min
Taille de la cuve	24 l
Niveau de pression acoustique (LpA)	60 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	80 dB(A)
Dimensions	561 x 330 x 591 mm
Poids	25 kg
Longueur de câble	2 1/2 / 98 7/16 m

Émission acoustique

niveau sonore	60 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	80 dB(A)

Équipement standard

Raccord rapide universel
Poignée caoutchoutée