

Enrouleur en plastique 2xCEE16/3 Bauflex 3x1.5mm2 25m IP44 nr

 $\begin{array}{cccc} \text{Votre prix} & \text{CHF/Pce} & 72.88 \\ \text{Brut} & \text{CHF/Pce} & 91.10 \\ \text{EIE} & \text{CHF} & 155.00 \\ \end{array}$

Disponible

N° d'article 0109732 25 23 Code EAN : 7611007061272

Description

Enrouleur de câble en plastique 2xCEE16/3 avec couvercle rabattable, câble Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm2 rouge, longueur du câble 25m, fiche CEE16/3, disjoncteur thermique, robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44, noir

Spécifications

Marque STEFFEN Modèle industriel Tambour plastique Couleur du tambour noir Nombre de prises 2 Type des prises CEE16/3 Couleur des prises bleu Type de câble N07V3V3-F (Bauflex) Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 1.5 mm2 Longueur du câble rouge	Туре	enrouleur de câble
Tambour plastique Couleur du tambour noir Nombre de prises 2 Type des prises CEE16/3 Couleur des prises bleu Type de câble N07V3V3-F (Bauflex) Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 1.5 mm2 Longueur du câble 25 m	Marque	STEFFEN
Couleur du tambournoirNombre de prises2Type des prisesCEE16/3Couleur des prisesbleuType de câbleN07V3V3-F (Bauflex)Nombre de conducteurs3Section du conducteur1.5 mm2Longueur du câble25 m	Modèle	industriel
Nombre de prises 2 Type des prises CEE16/3 Couleur des prises bleu Type de câble N07V3V3-F (Bauflex) Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 1.5 mm2 Longueur du câble 25 m	Tambour	plastique
Type des prises Couleur des prises bleu Type de câble N07V3V3-F (Bauflex) Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 1.5 mm2 Longueur du câble 25 m	Couleur du tambour	noir
Couleur des prises bleu Type de câble N07V3V3-F (Bauflex) Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 1.5 mm2 Longueur du câble 25 m	Nombre de prises	2
Type de câble No7V3V3-F (Bauflex) Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 1.5 mm2 Longueur du câble 25 m	Type des prises	CEE16/3
Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 1.5 mm2 Longueur du câble 25 m	Couleur des prises	bleu
Section du conducteur 1.5 mm2 Longueur du câble 25 m	Type de câble	N07V3V3-F (Bauflex)
Longueur du câble 25 m	Nombre de conducteurs	3
	Section du conducteur	1.5 mm2
Couleur du câble rouge	Longueur du câble	25 m
	Couleur du câble	rouge
	Couleur du cable	rouge

09.05.2025

Courant nominal	16 A
Tension nominale	230 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale déroulée	3500 W
Puissance nominale enroulée	1000 W
Type de fiche	CEE16/3 IP44
Support	métal
Couleur du support	noir
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP44
K2 Adapté aux chantiers	oui
Température d'utilisation	-25+55 °C
Fonctions de sécurité	interrupteur à protection thermique
Hauteur du produit	410 mm
Largeur du produit	320 mm
Profondeur du produit	290 mm
Poids net	5.925 Kg
Type d'emballage	ouvert
Elektrifizierung	oui

≪ Signaler des données erronées

09.05.2025