

## KHE 3560 Q (600811520) Marteau combiné metaBOX 185 XL

Référence 600811520

EAN 4061792264038



Photo semblable



- Marteau combiné SDS-plus le plus puissant de Metabo pour le perçage rapide et le burinage efficace dans le béton et dans la maçonnerie
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
- Possibilité de réglage du sens de rotation à gauche pour débloquer confortablement les outils coincés
- Possibilité de réduction de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour les amorces de perçage et pour les travaux dans les matériaux tendres
- Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Indicateur d'usure des balais autorupteurs
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	4.2 J
Cadence de frappe max.	4350 /min
Puissance absorbée nominale	1050 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	32 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	810 /min
Porte-outil	SDS-plus
Diamètre du collier de serrage	60 mm
Poids sans câble	5000 kg
Longueur de câble	3.9 m

## Vibration

Perçage à percussion dans le béton	17.2 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Burinage	12.8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Émission acoustique

niveau sonore	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	101 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Butée de profondeur de perçage

metaBOX 185 XL

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus

Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique

Poignée supplémentaire