



## Multiprise GUMMI 2xCEE16/5 + 2xT25 PUR 5x2.5mm2 5m IP21 nr/ro



N° d'article 15 7720  
Code EAN : 7611007719302

### Description

Bloc multiprise GUMMI 2xCEE16/5 + 2xT25 transversal, câble PUR H07BQ-F 5G2.5mm2 orange, longueur du câble 5m, fiche CEE16/5, oeillet de suspension, IP21, noir/rouge

### Spécifications

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Type                                       | bloc multiprise industrielle |
| Marque                                     | STEFFEN                      |
| Modèle                                     | caoutchouc                   |
| Nombre de prises                           | 4                            |
| Type des prises                            | CEE16/5 (2x), type 25 (2x)   |
| Couleur des prises                         | rouge, gris                  |
| Orientation des prises                     | en travers                   |
| Protection contre les contacts accidentels | non                          |
| Interrupteur                               | non                          |
| Courant nominal                            | 16 A                         |
| Tension nominale                           | 230 - 400 V                  |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                   |
| Puissance nominale                         | 6080 W                       |
| Type de câble                              | H07BQ-F (PUR)                |
| Nombre de conducteurs                      | 5                            |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Section du conducteur     | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Longueur du câble         | 5 m                   |
| Couleur du câble          | orange                |
| Type de fiche             | CEE16/5               |
| Possibilités de fixation  | oeillet de suspension |
| Matériau principal        | caoutchouc            |
| Sans halogènes            | non                   |
| Résistant aux rayons UV   | haute résistance      |
| Couleur du produit        | noir                  |
| Utilisation               | intérieur, extérieur  |
| K2 Adapté aux chantiers   | oui                   |
| Indice de protection      | IP21                  |
| Température d'utilisation | -25...+55 °C          |
| Hauteur du produit        | 480 mm                |
| Largeur du produit        | 120 mm                |
| Profondeur du produit     | 70 mm                 |
| Poids net                 | 3.200 Kg              |
| Type d'emballage          | film rétractable      |