

## RW 18 LTX BL 140-2 (601165850) Malaxeur sans fil 18V; carton

Référence 601165850

EAN 4061792258747



Photo semblable



- Malaxeur sans fil universel avec deux vitesses pour mélanger et malaxer avec puissance jusqu'à 50 litres
- SafetyStop pour un travail sûr et propre : arrêt rapide en fonctionnement continu en cas de blocage ou de perte de contrôle
- Arrêt rapide et immédiat lorsque l'interrupteur de changement de vitesse est relâché
- Couple de rotation élevé grâce au réducteur à deux vitesses pour les matériaux visqueux
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage progressif électronique pour un travail sans projection
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Guidage confortable grâce aux poignées ergonomiques caoutchoutées et au centre de gravité équilibré
- Position protégée de la batterie entre les poignées avec une bonne visibilité sur l'indicateur de capacité
- Coins en caoutchouc sur le carter pour une protection contre les dommages, pour déposer l'outil de manière sûre et pour éviter qu'il ne glisse lorsqu'il est posé contre le mur
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

tension batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	0 - 280 / 0 - 610 /min
vitesse	2
Diamètre max. de l'agitateur	140 mm
Quantité à mélanger max. recommandée	50 l
Porte-outil	Filet intérieur M 14
Poids sans batterie	4.2 kg
Poids avec batterie	4.8 kg

**Vibration**

Vibration	1.7 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	80 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	88 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

sans batterie, ni chargeur  
Agitateur type RS-R3 (Ø 140 mm)  
Rallonge  
Clé plate