

WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick (601308840) Meuleuse d'angle à tête plate sans fil 18V; metaBOX 165 L; avec frein, réglage de la vitesse de rotation, écrou de serrage rapide

Référence 601308840

EAN 4061792263857



Photo semblable



- Meuleuse d'angle sans fil avec tête de réducteur extrêmement plate pour travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°
- Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
- Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Angle minimal accessible	43 °
Ø de meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2000 - 8000 /min
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	177 mm
Poids sans batterie	2.15 kg
Poids avec batterie	2.6 kg

Vibration

Poncer des surfaces	6.09 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Poncer avec du papier abrasif	1.28 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Écrou de serrage rapide
 Poignée supplémentaire
 Filtre antipoussière
 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)
 metaBOX 165 L
 sans batterie, ni chargeur
 Capot de protection
 Flasque d'appui