

**WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054650) Meuleuse d'angle sans fil**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Chargeur ASC 55; metaBOX 165 L; avec frein, écrou de serrage rapide**

Référence 613054650  
EAN 4061792206106



Photo semblable



- Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
- Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
- Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
- Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorion
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Power
Capacité de la batterie	2 x 5.2 Ah
tension batterie	18 V
Ø de meule	125 mm
Profondeur de coupe max.	33 mm
Vitesse de rotation à vide	10000 /min
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	191 mm
Poids sans batterie	1.8 kg
Poids avec batterie	2.5 kg

### Vibration

Poncer des surfaces	8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	92 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Capot de protection  
Flasque d'appui  
Écrou de serrage M-Quick  
Poignée supplémentaire  
Filtre antipoussière  
2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"