

KFM 15-10 F (601752500) Kantenfräse Stahlblech-Tragkasten

Bestell-Nr. 601752500
EAN 4007430298379



Abbildung stellvertretend



- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendepplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Technische Werte**Kennwerte**

Leerlaufdrehzahl	7800 - 12200 /min
Nennaufnahmeleistung	1500 W
Abgabeleistung	810 W
Art der Kanten	Fase
Max. Fasenbreite 45°	14 mm
Max. Fasenhöhe 45°	10 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung	0.1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4.9 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Vibration	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

3 Hartmetall-Wendeplatten Universal
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
Maulschlüssel SW 10
Bügelgriff
Stahlblech-Tragkasten
Anschlagrolle
Schraubendreher für Torx-Schrauben 15