

**SRE 4350 TurboTec (611350180) Sander**  
**Karton**

Bestell-Nr. 611350180  
EAN 4007430261212



Abbildung stellvertretend

- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

**Technische Werte****Kennwerte**

Schleifplatte	92 x 184 mm (1/3 Sheet)
Nennaufnahmeleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	4200 - 11000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8400 - 22000 /min
Schwingkreis	2.2 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.4 kg
Kabellänge	4 m

**Vibration**

Oberfläche schleifen	3.3 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	79 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	90 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

**Lieferumfang**

Schleifplatte mit Kletthaftung  
abnehmbarer Zusatzhandgriff  
Textil-Staubbeutel