

**ASR 35 M ACP (602058180) Aspirateur tous usages**  
**carton; avec mesure de la pression différentielle**

Référence 602058180  
EAN 4007430250131



Photo semblable



- Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier
- Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur
- AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
- Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe M
- Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau
- Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
- Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
- Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage
- Possibilité d'enroulement du câble
- Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Débit d'air max.	4380 l/min
Dépression	270 hPa (mbar)
Surface du filtre	8600 cm <sup>2</sup>
Puissance absorbée max.	1400 W
Volume du réservoir	35 l
Ø du flexible d'aspiration	35 mm
Longueur du flexible	5 m
Poids	16 kg
Longueur de câble	8 m

**Émission acoustique**

niveau sonore	69 dB(A)
---------------	----------

**Équipement standard**

- 2 cassettes de filtres en polyester (classe M)
- Sac filtrant PE
- Buse pour joints
- Flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 5 m)
- Buse pour sol (370 mm de large)
- Poignée de tube en acier inoxydable avec variateur de dépression coulissant Ø 35 mm
- 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable(Ø 35 mm, 50 cm de long)