

**DSSW 360 Set 1/2" (604118500) Visseuse à chocs à air comprimé
Coffret**

Référence 604118500
EAN 4007430228987



Photo semblable

- Mécanisme de frappe à marteau de longue durée
- Pour le vissage de boulons de moyeu de roue de voiture, les travaux de montage et de réparation
- Visseuse à percussion robuste pour le changement de pneus, les réparations et le montage
- Pour différentes applications : 360 Nm de couple de desserrage
- Poignée caoutchoutée à forme ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue
- Évacuation de l'air à travers la poignée
- Changement du sens de rotation droite/gauche par commutateur
- Couple de démarrage réglable sur trois vitesses

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|---------------------------|---------|
| Pression d'utilisation | 6.2 bar |
| Consommation d'air | 6 l/s |
| Carré d'entraînement | 1/2" |
| Couple de rotation max. | 410 Nm |
| Couple de desserrage max. | 630 Nm |
| Poids | 2 kg |

Vibration

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Vissage à percussion | 2.5 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.47 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 97 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 108 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148

10 clés à douille (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)

Coffret

Raccord enfichable 1/4" EURO

Flacon d'huile

Rallonge

Raccord enfichable 1/4" RO/Orion

Raccord enfichable 1/4" ISO