

**KHE 2845 (601739500) Marteau combiné
Coffret**

Référence 601739500
EAN 4061792227958



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|---|---------------|
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 3 J |
| Cadence de frappe max. | 4400 /min |
| Puissance absorbée nominale | 880 W |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 28 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 82 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 30 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 1200 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 850 /min |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Diamètre du collier de serrage | 50 mm |
| Poids sans câble | 2.9 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Vibration

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Perçage à percussion dans le béton | 16.9 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Burinage | 10.1 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 92 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 103 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Poignée caoutchoutée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage
Coffret en plastique