

## Mega 700-90 D (601542000) Compresseur carton

Référence 601542000  
EAN 4007430244833



Photo semblable



- Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
- Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
- Compression à deux niveaux pour une puissance et une longévité particulièrement élevées
- Pour courant triphasé
- Pression d'utilisation réglable facilement et qualité de l'air améliorée grâce à un filtre détenteur avec manomètre et à un lubrificateur à brouillard d'huile
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Compresseur à pistons à 2 cylindres huilés pour un débit d'air élevé
- Tableau d'instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
- Sous-refroidisseur pour réduire la formation d'eau de condensation
- Grandes roues caoutchoutées pour un transport confortable
- Roues avant directionnelles avec frein pour un manoeuvrage facile
- Possibilité d'enroulement du câble
- Longue poignée de traction ergonomique avec enrouleur de câble automatique
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Puissance d'aspiration	650 l/min
Puissance de remplissage	520 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	450 l/min
Pression max.	11 bar
Tension secteur	380 - 415 V
Puissance absorbée nominale	4 kW
Vitesse de rotation max.	1400 /min
Taille de la cuve	90 l
Niveau de pression acoustique (LpA)	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Dimensions	1188 x 520 x 1110 mm
Poids	119 kg
Longueur de câble	1.5 m

**Émission acoustique**

niveau sonore	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)

**Équipement standard**

3 raccords universels