

HS 18 LTX 55 (601718500) Taille-haies sans fil

18V 2x2Ah Li-Power; Chargeur SC 30; carton

Référence 601718500
EAN 4061792223233



Photo semblable



- Taille-haie sans fil extrêmement léger et silencieux pour tailler les haies et les arbustes sans se fatiguer
- Coupes nettes grâce aux lames découpées au laser et affûtées aux diamants
- Capacité de coupe élevée grâce à la forme de goutte spéciale des dents des lames : les branches n'échappent pas aux lames pendant la coupe
- Utilisation à deux mains confortable grâce au long bouton-poussoir et à l'interrupteur à l'intérieur de la poignée en arceau
- Protection de l'utilisateur élevée grâce à l'interrupteur de sécurité et à l'arrêt rapide de la lame (en 0,08 secondes)
- Travail confortable grâce à l'équilibre parfait, aux faibles vibrations et à la poignée Softgrip
- La protection antichoc protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple lors des travaux à proximité des murs et du sol
- Rangement compact au mur grâce à l'œillet de suspension pratique dans le fourreau de protection
- Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Type de batterie | Li-Power |
| tension batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2 x 2 Ah |
| Longueur de lame | 55 cm |
| Longueur de coupe | 53 cm |
| Épaisseur de coupe max. | 19 mm |
| Vitesse de coupe en marche à vide | 2600 /min |
| Poids sans batterie | 2.2 kg |
| Poids avec batterie | 2.6 kg |

Vibration

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vitesse de rotation à vide | 2.3 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 77 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 89 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

- 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah)
- Chargeur SC 30
- Fourreau de protection