

MHEV 5 BL (600769520) Marteau burineur Coffret

Référence 600769520
EAN 4061792002685



Photo semblable



- Capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Longévité élevée grâce à la technologie Brushless et aux carters du réducteur et du moteur robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement : la poignée isolée et la masse d'équilibrage réduisent activement les vibrations pour permettre à l'utilisateur de travailler en continu sans mettre en danger sa santé.
- Zone de préhension ergonomique et fine avec une grande accélérateur de vitesse pour travailler confortablement
- Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
- Réduction optimale de l'énergie de frappe pour buriner en continu des matériaux tendres
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Burinage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)
- Poignée étrier variable avec rotation de 360° et angle réglable pour une position de travail optimale

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	8.7 J
Cadence de frappe max.	2900 /min
Puissance absorbée nominale	1150 W
Porte-outil	SDS-max
Poids sans câble	7.9 kg
Longueur de câble	6 m

Vibration

Burinage	9.6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	104 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Chiffon de nettoyage
Coffret
Poignée supplémentaire
Poignée en arceau
Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil