

## PFM 17 (601789500) Fraiseuse à surfacer Coffret

Référence 601789500  
EAN 4061792210349



Photo semblable



- Élimination rapide et propre des chenilles de soudure en une seule étape avec la nouvelle fraiseuse à surfacer pour métaux
- Pas de formation de copeaux de métal durant le fraisage (pas de poussière métallique dangereuse pour la santé)
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm
- Prête à l'emploi très rapidement grâce au rail de guidage magnétique fixable sans outil (50 cm de long, extensible)
- Changement facile et confortable des plaquettes amovibles au niveau de la tête de fraisage
- Poignée fine et confortable et grande poignée en arceau réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Vitesse de rotation à vide	8000 - 12600 /min
Puissance absorbée nominale	1700 W
Puissance utile	970 W
Largeur de fraisage	25 mm
Hauteur de fraisage	- 1.5 - 10 mm
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0.1 mm
Poids sans câble	4.6 kg
Longueur de câble	3.6 m

**Vibration**

Vibration	4.1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Tournevis pour vis Torx 15  
Tournevis taille 4 avec poignée en T  
Clé à fourche taille 10  
Rail de guidage magnétique (50 cm de long)  
Coffret en plastique  
3 plaquettes amovibles en carbure Universal  
Poignée étrier