

**Power 400-20 W OF (601546000) Compresseur
carton**

Référence 601546000
EAN 4007430244888



Photo semblable



- Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l'aménagement intérieur et sur les chantiers
- Particulièrement silencieux et sans vibration
- Pour courant alternatif monophasé
- Convient pour le fonctionnement en continu grâce au mode de fonctionnement S1 du moteur
- Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
- Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
- Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
- Possibilité d'enroulement du câble
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
- Possibilité de fixation et de transport pour Metaloc et pour d'autres systèmes de coffrets
- Oreilles de levage pour un transport sûr et facile sur les chantiers

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|--|--------------------|
| Puissance d'aspiration | 330 l/min |
| Puissance de remplissage | 200 l/min |
| Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 185 l/min |
| Pression max. | 10 bar |
| Puissance absorbée nominale | 2.2 kW |
| Vitesse de rotation max. | 1400 /min |
| Taille de la cuve | 20 l |
| Niveau de pression acoustique (LpA) | 78 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 95 dB(A) |
| Dimensions | 580 x 600 x 500 mm |
| Poids | 47 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 78 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 95 dB(A) |

Équipement standard

2 raccords rapides universels