

**TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Scie circulaire de table
carton; pour courant triphasé**

Référence 0103152100
EAN 4003665404417



Photo semblable



- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Scie circulaire de table universelle avec équipement de base
- Idéale pour scier les bois d'équarrissage, les planches, les panneaux et les matériaux similaires au bois en atelier et sur chantier
- Moteur à induction robuste, silencieux avec frein moteur et protection contre la surcharge - sans maintenance
- Guide universel avec guidage magnétique pour les coupes longitudinales et les coupes d'onglets précises
- Réglage continu de la hauteur de la lame de la scie
- Réglage confortable de l'inclinaison de la lame de scie par l'avant
- Structure robuste en tôle d'acier peinte époxy et plateau galvanisé
- Rallonge de table repliable
- Socle et moteur prémontés
- Moteur triphasé à couple de rotation élevé

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Dimensions	1650 x 650 x 1000 mm
Surface d'appui max.	800 x 550 mm
Hauteur de travail	850 mm
Hauteur de coupe	0 - 85 mm
Hauteur de coupe max. 90°/45°	85 / 60 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	290 mm
Largeur de matériau max. du guide d'angle	220 mm
Vitesse de rotation à vide	2990 /min
Vitesse de coupe	50 m/s
Lame de scie	315 x 30 mm
Plage d'inclinaison de la lame de scie	0 - 45 °
Tension secteur	380 - 415 V
Puissance absorbée nominale	2800 W
Poids	64 kg

Émission acoustique

niveau sonore	98 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	112 dB(A)
Incertitude de mesure K	4 dB(A)

Équipement standard

Rallonge de table (550 x 800 mm)
Dispositif d'aspiration des sciures
Bâton poussoir
Lame de scie carbure à denture étagée (24 dents)
Chariot avec poignées
Guide universel