

WEV 850-115 (603616180) Meuleuse d'angle
carton; avec réglage de la vitesse de rotation

Référence 603616180

EAN 4061792201798



Photo semblable



- Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle puissante pour toutes les applications
- Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Capot de protection résistant à la torsion
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|--|-------------------|
| Ø de meule | 115 mm |
| Puissance absorbée nominale | 850 W |
| Puissance utile | 480 W |
| Vitesse de rotation à vide | 3000 - 11500 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 8500 /min |
| Couple de rotation | 2 Nm |
| Filet de la broche | M 14 |
| Diamètre de poignée | 179 mm |
| Poids sans câble | 1.9 kg |
| Longueur de câble | 2.5 m |

Vibration

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces | 7.5 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 88 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Poignée supplémentaire
Clé à ergots
Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou à deux trous frontaux