



| Inhalt in Liter | Maße in mm | | | | | | | | Gewicht in kg | durchschn. Material-/Wandstärke | Best.-Nr. (grün) |
|-----------------|------------|------|------|------|------|------|----|------|---------------|---------------------------------|------------------|
| | a | b | c | e | f | g | h | i | | | |
| 100 | 872 | 795 | 284 | 746 | 571 | 498 | 15 | 448 | 5 | 3 | 1142 |
| 200 flach | 1218 | 1148 | 358 | 1086 | 620 | 550 | 18 | 488 | 8 | 3 | 1143 |
| 200 hoch | 873 | 792 | 585 | 720 | 572 | 491 | 25 | 419 | 8 | 3,5 | 1144 |
| 300 | 1170 | 1100 | 520 | 1010 | 690 | 620 | 18 | 530 | 14 | 3,5 | 1145 |
| 400 | 1190 | 1109 | 585 | 1037 | 790 | 709 | 25 | 637 | 17 | 3,5 | 1146 |
| 500 | 1525 | 1436 | 500 | 1340 | 880 | 790 | 24 | 690 | 18 | 4 | 1156 |
| 550 | 1320 | 1180 | 620 | 1100 | 970 | 830 | 35 | 750 | 19 | 4 | 1147 |
| 700 | 1320 | 1180 | 800 | 1080 | 970 | 830 | 35 | 730 | 23 | 4 | 1148 |
| 1100 | 1620 | 1480 | 800 | 1340 | 1190 | 1050 | 35 | 910 | 36 | 4,5 | 1150 |
| 1500 | 1820 | 1680 | 800 | 1540 | 1390 | 1250 | 35 | 1110 | 46 | 4,5 | 1151 |
| 2200 | 2108 | 1968 | 915 | 1818 | 1480 | 1340 | 35 | 1190 | 65 | 5 | 1152 |
| 3300 | 2040 | 1900 | 1030 | 1700 | 2040 | 1900 | 35 | 1700 | 129 | 6 | 1153 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------|
| verwendete Materialien | glasfaserverstärkter Kunststoff | |
| Handling in befülltem Zustand | Ja (mit Transportvorrichtungen) | |
| zugelassene Stoffe | siehe Verträglichkeitstabelle | |
| max. Dichte zugelassener Stoffe | 1,2 kg/dm ³ | |
| Einsatztemperaturbereich | -20°C bis + 40°C | |
| stapelbar | Ja | |
| | Innenbereich | Außenbereich |
| Lagerung | X | X |
| Transport | - | - |
| Benutzung | X | X |