




BCU 260/36 Bp

Notre débroussailluse sans fil BCU 260/36 Bp vient aisément à bout des travaux de fauchage exigeants tels que l'élimination de la végétation sauvage tenace ou des broussailles denses. À cet effet, elle offre un maniement confortable.



1 Poignée ergonomique à deux mains

- Travail de longue durée sans aucune fatigue.
- Répartition optimale du poids, parfaitement équilibrée, pour un travail sans fatigue.

2 Sangle à double épaulement

- Confortable, notamment lors des interventions prolongées.
- La répartition de la charge sur une surface plus grande réduit les sollicitations.

3 Vitesse variable

- Permet un ajustement en fonction de l'application respective.
- Prolonge l'autonomie.

4 Couteau à broussailles

- Lame de qualité supérieure et durable en acier trempé.



BCU 260/36 Bp

- Moteur sans balais
- Poignée ergonomique à deux mains
- Faible poids et centre de gravité idéal

Caractéristiques techniques

Référence	1.042-503.0	
Code EAN	4054278634340	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Nombre de lames	3	
Vitesse de rotation	U/min	Niveau 1: 4600 / Niveau 2: 5600
Outil de coupe	Lames	
Diamètre de coupe	cm	26
Voltage	V	36
Autonomie par charge de la batterie	minmin	max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	4,2
Poids avec emballage	kg	6,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1820 × 630 × 400

Équipement

Poignée ergonomique à deux mains	■
Sangle à double épaulement	■
Clé Allen	■
Couteau à broussailles	■
■ Standard.	



		Référence			Prix	Descriptif	
Accessoires pour appareils							
Suspente universel	1	2.042-017.0				Sangle d'épaule double ergonomique pour une répartition équilibrée du poids et un travail sans fatigue avec une grande mobilité. Idéale pour la débroussailluse BCU 260/36 Bp.	■
Couteau à broussailles, 3 dents	2	2.042-029.0				Couteau à broussailles haut de gamme à 3 dents en acier trempé avec 260 mm de largeur de coupe pour la débroussailluse BCU 260/36 Bp. Pour le fauchage des herbes hautes, de la végétation sauvage ou des broussailles récalcitrantes.	■
Kit de conversion coupe-bordures	3	2.042-015.0				Kit de conversion pour utiliser notre débroussailluse BCU 260/36 B comme coupe-bordures. Tête de coupe robuste (tête à double fil) avec fil de coupe, capot de protection et vis pour un montage facile.	□
Fil de coupe 1,6 mm, 15m	4	2.042-023.0				Fil de coupe 1,6 mm durable (15 m) aux performances de coupe élevées et à faible usure pour une tonte silencieuse. Rond, muni de creux.	□
Fil de coupe 2,0 mm, 15 m	5	2.042-024.0				Pour un résultat de tonte optimal : fil de coupe rond 15 m, 2,0 mm, muni de creux. Qualité élevée, durable et à faible usure pour un travail silencieux.	□
Fil de coupe 2,0 mm, 50 m	6	2.042-025.0				Fil de coupe haut de gamme et à faible usure, 2,0 mm, rond, muni de creux. Longueur : 50 m. Pour une tonte efficace, silencieuse et un résultat optimal.	□
Fil de coupe 2,4 mm, 15 m	7	2.042-026.0				Fil de coupe rond muni de creux, 2,4 mm de diamètre et 10 m de longueur. Pour un résultat de tonte optimal, travail silencieux. Qualité durable, à faible usure.	□
Fil de coupe 2,4 mm, 44 m	8	2.042-027.0				Des performances de coupe élevées, une tonte silencieuse et une faible usure caractérisent notre fil de coupe de 2,4 mm de diamètre et de 44 m de longueur. Modèle rond muni de creux.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

