



Brosse-rouleau dure

Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols et l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher.

1 Code couleur intuitif

- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau adaptée.

2 Grande polyvalence

- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour l'utilisation d'eau pure.

Brosse-rouleau dure

Caractéristiques techniques

Référence		6.960-133.0
Code EAN		4054278824383
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 40
Filetage des raccords		M 18
Poids avec emballage	kg	1,24

BROSSE-ROULEAU DURE

6.960-133.0



1-2

		Référence	Débit	Température d'alimentation		Prix	Descriptif	
Schläuche								
Flexible d'eau 25 m	1	6.392-578.0		max. 60 Température max. eau (°C)			Flexible d'eau (25 m) pour le raccordement d'eau et le raccordement aux brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'eau 50 m	2	6.392-579.0		max. 60 Température max. eau (°C)			Flexible d'eau transparent de 50 m conçu pour servir de conduite d'alimentation pour les brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.