

BROSSE-ROULEAU SOUPLE

Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.



Référence

6.960-135.0

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------|----|---------------|
| Code EAN | | 4054278824369 |
| Température d'admission | °C | max. 40 |
| Filetage des raccords | | M 18 |
| Poids avec emballage | kg | 1,2 |



Code couleur intuitif

- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau adaptée.

Grande polyvalence

- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour l'utilisation d'eau pure.
- Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau.

APPAREILS COMPATIBLES

- HD 5/12 C
- HD 1.8/13 C Ed
- HD
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 8/18-4M *KAP
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/23-4 S *MX
- HD 2.3/14 C Ed Food
- PRO HD 400 Ed
- HD 4/9 P
- HD 4/11 C Bp
- HDS 1.7/12 U Ed
- HDS 5/13 U
- HDS 8/18 4C Classic *KAP
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14 C
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 7/11-4M Classic *KAP
- HDS 9/18-4 M Classic *KAP
- HDS 12/18 -4S Classic *KAP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/21 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De
- Lance télescopique TL 7 F
- Lance télescopique TL 7 H
- Lance télescopique TL 10 H
- Lance télescopique TL 10 C
- Lance télescopique TL 14 C

ACCESSOIRES POUR BROSSÉ-ROULEAU SOUPLE 6.960-135.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|-------------|--|--------------------------|
| NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES | | | | |
| Wasserenthärtung | | | | |
| Adoucisseur d'eau WS 50 | 1 | 6.368-463.0 | L'adoucisseur d'eau mobile WS 50 empêche le calcaire de se déposer sur les surfaces nettoyées. | <input type="checkbox"/> |
| Adoucisseur d'eau WS 100 | 2 | 6.368-464.0 | L'adoucisseur d'eau mobile WS 100 empêche le calcaire de se déposer sur les surfaces nettoyées. | <input type="checkbox"/> |
| Régénérateur WS | 3 | 6.368-465.0 | Le système de régénération WS Regenerator permet de nettoyer et de régénérer les cartouches des adoucisseurs WS 50 et WS 100 en actionnant un simple bouton. | <input type="checkbox"/> |
| Schläuche | | | | |
| Flexible d'eau 25 m | 4 | 6.392-578.0 | Flexible d'eau (25 m) pour le raccordement d'eau et le raccordement aux brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'eau 50 m | 5 | 6.392-579.0 | Flexible d'eau transparent de 50 m conçu pour servir de conduite d'alimentation pour les brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires. | <input type="checkbox"/> |
| Kits et adaptateurs | | | | |
| Joint à angles | 6 | 4.802-048.0 | Joint articulé permettant un réglage variable jusqu'à 180° pour relier les lances télescopiques aux brosses lors du nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.