


KM 75/40 W G

Entraînée par un moteur à essence à faibles émissions avec réglage en continu de la vitesse de balayage : la balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G compacte et maniable de Kärcher pour l'extérieur.



Référence

1.049-216.0

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley
- Brosse principale remplaçable sans outils
- Décolmatage efficace et remplacement du filtre sans outil et du côté « propre »

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278814261
Type d'entraînement		Essence
Entraînement		Moteur 4 temps
Constructeur du moteur		Kohler
Entraînement - puissance	W	3300
Rendement surfacique max.	m ² /h	3375
Largeur de travail	mm	550
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	750
Cuve à déchets	l	40
Franchissement de déclivités	%	15
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m ²	1,8
Poids (avec accessoires)	kg	84,9
Poids, en état de marche	kg	84
Poids avec emballage	kg	94,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1430 × 750 × 1190

Équipement

Filtre plissé plat en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Traction marche avant	■
Balai principal réglable	■
Cuve à déchets mobile	■
Flap pour gros déchets	■
Timon rabattable	■
Balayage par projection	■
Aspiration	■
Traction puissante	■
Utilisation en extérieur	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Balai latéral relevable / ajustable	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Réservoir à déchets avec poignée Trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court



Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable.
- Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

ACCESSOIRES POUR KM 75/40 W G 1.049-216.0



	Référence	Descriptif	
FILTRES			
Filter plissé plat			
Filter plissé plat	1 5.731-635.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
Filter conversion kit			
Double secoueur de filtre	2 2.851-040.0	Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.	□
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL			
Rouleau-balai standard			
Rouleau-balai standard	3 6.906-884.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai principal souple			
Rouleau-balai principal souple / naturel	4 6.906-886.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
Balai principal dur			
Rouleau-balai principal dur	5 6.906-885.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□
Rouleau-balai principal antistatique			
Rouleau-balai principal antistatique	6 6.906-950.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles).	□
BALAIS LATÉRAUX			
Balai latéral standard			
Balai latéral standard	7 6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur			
Balai latéral dur	8 6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple			
Balai latéral mou	9 6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.