## KARCHER

### **NT 27/1 ADV**

Le modèle NT 27/1 Advanced est un aspirateur eau et poussières performant doté d'une cuve en plastique et d'un large filtre cartouche pour une utilisation professionnelle. Il est particulièrement compact et équipé de série d'accessoires utiles.



#### Référence

1.428-520.0

- Cartouche filtrante à surface filtrante agrandie
- Cuve plastique
- Large suceur d'aspiration de liquides

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784724327
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	I/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	I	27
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Poids sans accessoires	kg	7,5
Poids avec emballage	kg	9
Dimensions (L × I × H)	mm	420 × 420 × 525

Equipement		
Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier
Suceur sol eau/poussières	mm	400
Suceur fentes		•
Filtre à cartouche		Papier■
Protection anti-chocs lors des déplacements		Papier■
Classe de protection		
■ Standard.		II



#### Filtre cartouche avec flotteur

 Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

#### Bumper de protection

■ La barre de protection qui entoure l'appareil le préserve des chocs, ainsi que les murs, les machines et les meubles environnants.

#### Verrous métalliques robustes

 Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

# ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ADV 1.428-520.0

























	1				
		Référence	Descriptif	L	
FILTRE CARTOUCHE					
Filtre cartouche papier					
Filtre cartouche papier	1	6.414-789.0	Papier, surface filtrante agrandie		
COUDES					
Coude, plastique					
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	5.031-718.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	•	
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	5.031-939.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.		
Coude, NT, DN 35, plastique, cône côté flexible, cône côté accessoire	4	6.902-009.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.		
Autres coudes					
Coude, NT, DN 35, métal chromé, cône côté flexible, cône côté accessoire	5	6.900-519.0	Coude en métal chromé en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.		
Coude, NT, DN 35, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	6	6.903-141.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kârcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.		
SUCEURS		'			
Suceurs pour sols					
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35, 400 mm	7	2.889-118.0	Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	•	
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	8	6.906-512.0	Suceur eau et poussières en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé de roulettes latérales, de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur de travail : 300 mm.		
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35	9	6.906-384.0	$35~\text{mm} \times 370~\text{mm}$ . Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).		
Suceurs à fentes				П	
Suceur à fentes	10	6.900-385.0	44 mm 300 mm. Plastique.		
	11	6.906-240.0	35 mm 250 mm Plastique.		
Suceur pour fentes métal, DN 35, longueur 370 mm	12	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.		
Suceur à fentes	13	6.903-033.0	40 mm 290 mm. Plastique.	Г	
Brosses polyvalentes					
Brosse polyvalente	14	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.		
				_	

 $\blacksquare$  Standard.  $\hfill\Box$  Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ADV 1.428-520.0



























		Référence	Descriptif	
SUCEURS		Reference	резстри	_
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	15	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	
Suceurs auto				t
Suceur voiture DN 35	16	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kārcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	
Suceur voiture ergonomique DN 35, 100 mm	17	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	2 [
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°	-	'		
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	18	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	
Suceurs combinés, poussière		'		
Suceur combiné, DN 35, 270 mm	19	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	
Suceurs tubes		-		
Brosse radiateurs 35/100	20	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	
Brosse radiateurs 35/200	21	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	Г
Pinceau d'aspiration	1	-		
Pinceau d'aspiration	22	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm.	
Suceurs turbo		•		
Suceur pour fauteuils Turbo	23	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	
Suceur pour sols Turbo	24	2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	
TUBES D'ASPIRATION		'		
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration	25	6.900-514.0	Métallisé, chromé	
Tubes d'aspiration, inox	•			
Tube d'aspiration	26	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	
Tubes d'aspiration, plastique				Ė
Tube d'aspiration	27	6.900-384.0	Plastique.	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache	1.0 (cc	mpatible avec	les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)	
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	28	4.440-626.0	Le flexible d'aspiration doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	-

 $\blacksquare$  Standard.  $\hfill\Box$  Accessoires optionnels.

## **ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ADV 1.428-520.0**





























				Т
		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1	l. <b>0</b> (co	mpatible avec	les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)	
Flexible de rallonge, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 1.0, manchon de raccordement	29	6.906-237.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	30	6.906-241.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	٦
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	31	4.440-653.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	32	6.906-275.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	33	6.906-500.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	
Kits de réparation				Ė
Kit de réparation, C 35	34	2.639-682.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	
Raccord de flexible				Ť
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	35	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				Ť
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	36	4.440-287.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	٦
RACCORDS DE JONCTION				Ė
Manchon de raccordement pour outil électropo	rtatif	, à clip, électro	conducteur	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	37	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	
Manchon de raccordement pour outil	38	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	
électrique C 35, électroconducteur	39	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	T
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône)	, élect	roconducteur		ľ
Manchon de raccordement C-DN 35	40	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	
Manchon de raccordement pour outil électropo	rtatif	, vissable		Ī
Manchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	41	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	
RManchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	42	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	



## **ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ADV 1.428-520.0**





















		Référence	Descriptif		
RACCORDS DE JONCTION					
Manchon de raccordement pour outil électropo	rtatif	, vissable			
Manchon de raccordement pouroutils	43	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.		
électriques, vissable, DN 35	44	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.		
Manchon réducteur		<b>'</b>		Ť	
Manchon réducteur NT avec système d'attache pour flexibles d'aspiration DN 40 vers accessoires DN 35	45	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.		
Réducteur (tube -> suceur)		•			
Réducteur de DN 35 à DN 32.	46	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	T	
Kit manchon réducteur/élargisseur				Ť	
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	47	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.		
JEUX DE SUCEURS		<u> </u>		Ė	
Set de suceurs DN 35 : suceur pour fentes, suceur pour meubles, pinceau rond	48	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un pinceau rond. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	6	
AUTRES ACCESSOIRES NT		<u> </u>		Ť	
CS 40 Me	49	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	- (	
SACS FILTRANTS					
Filtres papier					
Sacs filtrants papier, 5 × , NT 27/1	50	6.904-290.0	Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités		
FILTRE T/NT				Ė	
Sac filtrant pour liquides					
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	51	6.904-171.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.		
Filtre tissu		·		ľ	
Filtre à membrane, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	52	6.906-103.0	Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	Ī	

 $<sup>\</sup>hfill\square$  Accessoires optionnels.