



NT 30/1 Tact Te L

Le favori des hommes de métier: l'aspirateur eau/poussières NT 30/1 Tact Te avec manchon de connexion pour outil électrique (avec mise en marche/à l'arrêt automatique) et décolmatage Tact pour un travail sans interruption.



1 Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Le filtre s'autonettoie automatiquement et sans perte de puissance d'aspiration grâce à de puissants coups d'air.
- Longévité du filtre, inédite sur le marché, pour au moins 130 kg de poussières fines.

2 Raccord pour outil avec clapet d'admission d'air et embout en caoutchouc

- Le nouveau raccord pour outil permet une connexion optimale de l'outil électrique.
- La bague rotative disposée sur le corps de base du raccord permet de réguler la puissance d'aspiration.

3 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique

4 Supports latéraux confortables pour le suceur fentes et le raccord pour outil

- Grâce aux supports intégrés pour accessoires, les accessoires sont toujours bien rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.



NT 30/1 Tact Te L

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Mise en marche/à l'arrêt automatique (outil électrique)

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-212.0	
Code EAN	4054278276243	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Matériau de la cuve	Plastique	
Nombre de turbines	1	
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	13,5
Dimensions (L x l x H)	mm	560 x 370 x 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Protection de circulation résistante aux chocs	■
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Acier inox	Classe de protection	I
Sac filtrant		Non tissé	Roulette avec frein	■
Suceur sol eau/poussières	mm	360 / Normal		
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Préparation antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Nettoyage du filtre		Système de décolmatage du filtre Tact		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-212.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière	1	2.889-158.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	■
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	2	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	3	2.889-154.0	5 pièce(s)					Sac filtre non-tissé avec un volume de 30 litres. Particulièrement résistant, classe de poussière M, pour les tubulures d'aspiration situées dans la tête de l'équipement	■
Coude, plastique									
Coude Adv	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude NW40	5	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	6	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude Adv, électroconducteur	8	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	9	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur sol eau et poussières standard	10	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol standard DN40	11	2.889-174.0						Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	12	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Suceur eau et poussière polyvalent	13	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur sol eau/poussières	14	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm		Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	15	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	16	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	17	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	18	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	19	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-212.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	20	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	■
	21	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	□
	22	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	□
	23	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	24	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
	25	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	26	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	27	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	28	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	29	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	30	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	31	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	32	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration	33	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur, DN 35. Longueur : 2,5 mètres.	□
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat Dry	34	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat Ultimate	35	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	36	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
Filtre tissu									
Filtre à bougie Wood	37	2.414-000.0						Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-212.0

KÄRCHER



	Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
<p>38</p> <p>Filtre à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap</p>	2.889-281.0					Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	<input type="checkbox"/>
Filtre HEPA, classe de poussière H							
<p>39</p> <p>Filtre plissé plat HEPA</p>	6.904-242.0	1 pièce(s)				Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes							
<p>40</p> <p>Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm</p>	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm		Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto							
<p>41</p> <p>Buse auto</p>	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière							
<p>42</p> <p>Suceur combiné, poussière</p>	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration							
<p>43</p> <p>Pinceau d'aspiration</p>	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation							
<p>44</p> <p>Kit de réparation DN 35</p>	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35			Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
<p>45</p> <p>Kit de réparation DN 40</p>	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40			Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)							
<p>46</p> <p>Rallonge de flexible</p>	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<p>47</p> <p>Rallonge de flexible</p>	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m		Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Divers							
<p>48</p> <p>Outil de poussière de perçage</p>	2.679-000.0	1 pièce(s)				Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable							
<p>49</p> <p>Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35</p>	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35			Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
Jeux d'accessoires par domaine							
<p>50</p> <p>Kit universel usage artisanal et professionnel</p>	2.637-595.0		DN 35			Jeu d'accessoires pour un usage artisanal et professionnel.	<input type="checkbox"/>
<p>51</p> <p>Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm</p>	2.638-852.0		DN 35			Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
<p>52</p> <p>Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35</p>	2.862-166.0		DN 35			Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.