



NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap est un aspirateur eau/poussières puissant à 2 moteurs pour l'utilisation professionnelle. Grâce au décolmatage efficace du filtre plissé plat sur coup d'air, une forte puissance d'aspiration constante est maintenue.

1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

2 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

3 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.

4 Rangement pour flexible intégré

- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.



NT 65/2 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat (classe de poussières M)
- Guidon et flexible de vidange

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-252.0	
Code EAN	4039784550582	
Débit d'air	l/s	2 x 70
Dépression	mbar / kPa	242 / 24,2
Contenance du réservoir	l	65
Puissance absorbée max.	W	max. 2300
Diamètre nominal standard		C-DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Matériau de la cuve		Plastique
Nombre de turbines		2
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	20
Dimensions (L x l x H)	mm	567 x 482 x 920

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Guidon	■
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal	Classe de protection	II
Sac filtrant		Papier	Roulette avec frein	■
Suceur sol eau/poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Coude		■		
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean		

■ Standard.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	1	6.904-283.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Coude, plastique									
Coude NW40	2	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40.	■
Coude, plastique	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	7	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	8	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	9	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
	10	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	11	2.889-117.0	1 pièce(s)	DN 40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	□
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
Suceur à fentes	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Tube d'aspiration	17	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	18	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				□
	19	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	20	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	■
	21	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coudes, C DN 40.	□
Flexible d'aspiration + module PFC	22	4.440-679.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-474.0).	□
Flexible d'aspiration + module PFC, électroconducteur	23	4.440-728.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	24	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP

1.667-252.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration	25	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	26	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	27	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
	28	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	29	6.904-284.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat PTFE	30	6.907-449.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu									
Filtre à membrane	31	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
Filtre HEPA, classe de poussière H									
Filtre plissé plat HEPA	32	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)									
Filtres papier	33	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	34	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	35	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	36	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	37	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude, métal									
Coude, métal	38	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	39	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Buse auto	40	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	41	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	42	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	43	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	44	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration	45	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-252.0

KÄRCHER


	Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Kits de réparation							
Kit de réparation, C 40	46	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40		Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	47	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61		Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)							
Flexible d'aspiration	48	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	49	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	50	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m	Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	51	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m	Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	52	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
	53	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets							
Flexible d'aspiration, complet	54	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	56	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m	Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	57	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m	Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	58	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Résistance aux hydrocarbures.
Flexible d'aspiration complet	60	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	61	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	62	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement							
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	63	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32		Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	64	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40		Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	65	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61			<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)							
Rallonge de flexible	66	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m	Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
Divers							
CS 40 Me	67	2.863-026.0	1 pièce(s)			Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur en Y							
Kit d'adaptation, raccord en Y	68	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35		Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur							
Manchon de raccordement C-DN 35	69	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35		Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN 40	70	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	71	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	72	5.453-042.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	73	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>
	75	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	78	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	79	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	80	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	82	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur									
Manchon réducteur C-40 mm	83	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur	84	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	85	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	86	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	87	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	88	2.637-353.0		DN 40				Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	89	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	90	2.640-760.0		DN 61				Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
Kit pour liquides non conducteurs Tact ² + Ap	91	2.642-602.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.