



## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc Adv

L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.



### 1 Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis

### 2 Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

### 3 Vidange facilitée grâce à la cuve basculante

- Il suffit d'incliner la cuve pour la vider
- Stabilité élevée pour faciliter le vidage de la cuve

## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc Adv

- Double système de décolmatage automatique du filtre Tact<sup>2</sup>
- Guidon et flexible de vidage
- Suceur voirie

### Caractéristiques techniques

|                                      |                   |                 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Réf.</b>                          | 1.667-316.0       |                 |
| <b>Code EAN</b>                      | 4054278477848     |                 |
| <b>Débit d'air</b>                   | <b>l/s</b>        | 2 x 74          |
| <b>Dépression</b>                    | <b>mbar / kPa</b> | 254 / 25,4      |
| <b>Contenance du réservoir</b>       | <b>l</b>          | 75              |
| <b>Puissance absorbée max.</b>       | <b>W</b>          | max. 2760       |
| <b>Diamètre nominal standard</b>     |                   | DN 40           |
| <b>Longueur de câble</b>             | <b>m</b>          | 30              |
| <b>Niveau de pression acoustique</b> | <b>dB/A</b>       | 73              |
| <b>Matériau de la cuve</b>           |                   | Acier inox      |
| <b>Nombre de turbines</b>            |                   | 2               |
| <b>Fréquence</b>                     | <b>Hz</b>         | 50-60           |
| <b>Voltage</b>                       | <b>V</b>          | 220-240         |
| <b>Poids</b>                         | <b>kg</b>         | 28,6            |
| <b>Dimensions (L x l x H)</b>        | <b>mm</b>         | 670 x 560 x 930 |

### Équipement

|  |                     |                 |   |                                       |
|--|---------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| <b>Flexible d'aspiration</b>                                   | <b>m</b>            | 4               | <b>Nettoyage du filtre</b>                            | Système de décolmatage du filtre Tact |
| <b>Tube d'aspiration</b>                                       | <b>pièce(s) / m</b> | 2 x 0,5 / Métal | <b>Protection de circulation résistante aux chocs</b> | ■                                     |
| <b>Suceur sol eau/poussières</b>                               | <b>mm</b>           | 360             | <b>Guidon</b>   | ■                                     |
| <b>Suceur fentes</b>   |                     | ■               | <b>Classe de protection</b>                           | II                                    |
| <b>Flexible de vidage (résistant aux hydrocarbures)</b>        |                     | ■               | <b>Roulette avec frein</b>                            | ■                                     |
| <b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b> |                     | ■               |   |                                       |
| <b>Système de filtration Eco</b>                               |                     | ■               |   |                                       |
| <b>Cuve à déchets en acier inoxydable</b>                      |                     | ■               |   |                                       |
| <b>Filtre plissé plat</b>                                      |                     | PES             |   |                                       |
| <b>Châssis basculant</b>                                       |                     | ■               |   |                                       |
| ■ Standard.  |                     |                 |   |                                       |

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC ADV

## 1.667-316.0

**KÄRCHER**


|  |    | Ref.        | Quantité   | Diamètre nominal |        | Largeur | Prix | Descriptif   |   |  |  |  |
|--|----|-------------|------------|------------------|--------|---------|------|--|---|--|--|--|
| <b>Filtre plissé plat PES</b>                  |    |             |            |                  |        |         |      |  |   |  |  |  |
| Filtre plissé plat PES                         | 1  | 6.907-277.0 | 1 pièce(s) |                  |        |         |      | Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.   | ■ |  |  |  |
| <b>Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)</b> |    |             |            |                  |        |         |      |  |   |  |  |  |
| Filtres papier                                 | 2  | 6.904-285.0 | 5 pièce(s) |                  |        |         |      | Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.   | ■ |  |  |  |
| <b>Coude, plastique</b>                        |    |             |            |                  |        |         |      |  |   |  |  |  |
| Coude, plastique                               | 3  | 5.031-904.0 | 1 pièce(s) | DN 40            |        |         |      | 40 mm. Plastique avec système à clips C-40.  | ■ |  |  |  |
|  | 4  | 5.031-718.0 | 1 pièce(s) | DN 35            |        |         |      | 35 mm. Plastique avec système à clips C-35.  | □ |  |  |  |
| Coude, plastique, électroconducteur            | 5  | 5.031-939.0 | 1 pièce(s) | DN 35            |        |         |      | 35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.   | □ |  |  |  |
|  | 6  | 5.032-427.0 | 1 pièce(s) | DN 40            |        |         |      | 40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.  | □ |  |  |  |
| <b>Suceurs pour sols</b>                       |    |             |            |                  |        |         |      |  |   |  |  |  |
| Buse de sol emballÃ gris basalte DN40          | 7  | 6.907-408.0 | 1 pièce(s) | DN 40            |        | 360 mm  |      | Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).   | ■ |  |  |  |
| Suceur eau et poussière polyvalent             | 8  | 6.903-018.0 | 1 pièce(s) | DN 40            |        | 370 mm  |      | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).   | □ |  |  |  |
|  | 9  | 6.906-383.0 | 1 pièce(s) | DN 40            |        | 450 mm  |      | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).  | □ |  |  |  |
|  | 10 | 6.906-384.0 | 1 pièce(s) | DN 35            |        | 370 mm  |      | 35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).   | □ |  |  |  |
| Suceur sol eau et poussières standard          | 11 | 2.889-173.0 | 1 pièce(s) | DN 35            |        | 300 mm  |      | Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.  | □ |  |  |  |
| Suceur sol standard DN40                       | 12 | 2.889-174.0 |            |                  |        |         |      | Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.   | □ |  |  |  |
| <b>Suceurs voirie</b>                          |    |             |            |                  |        |         |      |  |   |  |  |  |
| Suceur voirie                                  | 13 | 2.130-002.0 | 1 pièce(s) | DN 40            |        | 660 mm  |      | Exclusivement réservé à l'aspirateur eau et poussière NT 75/2 Tact Me Tc Adv : suceur voirie métal réglable en hauteur avec ruban-brosse.  | ■ |  |  |  |
|  | 14 | 4.130-400.0 | 1 pièce(s) | DN 40            |        | 611 mm  |      | Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes Tc). (Également pour NT 72/2 Eco Tc).  | □ |  |  |  |
| <b>Suceurs à fentes</b>                        |    |             |            |                  |        |         |      |  |   |  |  |  |
| Suceur à fentes                                | 15 | 6.903-033.0 | 1 pièce(s) | DN 40            | 290 mm |         |      | 40 mm 290 mm. Plastique.   | ■ |  |  |  |
|  | 16 | 6.900-385.0 | 1 pièce(s) | DN 35            | 210 mm |         |      | 44 mm 300 mm. Plastique.   | □ |  |  |  |
|  | 17 | 6.900-922.0 | 1 pièce(s) | DN 35            | 500 mm |         |      | 35 mm 500 mm. Métal.   | □ |  |  |  |
|  | 18 | 6.905-817.0 | 1 pièce(s) | DN 40            | 400 mm |         |      | 40 mm 400 mm Métal.  | □ |  |  |  |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>               |    |             |            |                  |        |         |      |  |   |  |  |  |
| Tuyau d'aspiration                             | 19 | 6.900-275.0 | 1 pièce(s) | DN 40            | 0,55 m |         |      | Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40. | ■ |  |  |  |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC ADV

## 1.667-316.0

**KÄRCHER**


|   |    | <b>Réf.</b> | <b>Quantité</b> | <b>Diamètre nominal</b> |        | <b>Largeur</b> | <b>Prix</b> | <b>Descriptif</b>   |                                     |
|---|----|-------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------|-------------|---|-------------------------------------|
| Tube d'aspiration   | 20 | 6.900-514.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   | 0,5 m  |                |             | Métallisé, chromé   | <input type="checkbox"/>            |
| Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm                                | 21 | 2.889-191.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   | 550 mm |                |             | Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>                         |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40  | 22 | 6.906-321.0 | 1 pièce(s)      | 40                      | 4 m    |                |             | Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration   | 23 | 6.906-279.0 | 1 pièce(s)      | 40                      | 10 m   |                |             | Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips  | <input type="checkbox"/>            |
|   | 24 | 6.906-714.0 | 1 pièce(s)      | 40                      | 4 m    |                |             | Avec raccordement à baionnette et à clip  | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40  | 25 | 6.906-546.0 | 1 pièce(s)      | 40                      | 4 m    |                |             | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips   | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible d'aspiration   | 26 | 6.906-635.0 | 1 pièce(s)      | 40                      | 16 m   |                |             | Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 27 | 6.906-877.0 | 1 pièce(s)      | 40                      | 10 m   |                |             | Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>                   |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Flexible d'aspiration   | 28 | 4.440-678.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   | 4 m    |                |             | Avec coudes, C DN 40.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration + module PFC, électro conducteur                    | 29 | 4.440-728.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   | 4 m    |                |             | Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.  | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible d'aspiration   | 30 | 2.889-133.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   | 2,5 m  |                |             | Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 31 | 2.889-161.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   | 2 m    |                |             | Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtre plissé plat papier</b>  |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Filtre plissé plat papier   | 32 | 6.907-276.0 | 1 pièce(s)      |                         |        |                |             | Papier, certifié pour la classe de poussières M.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtre plissé plat PTFE</b>  |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Filtre plissé plat PTFE   | 33 | 6.907-449.0 | 1 pièce(s)      |                         |        |                |             | Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact <sup>2</sup> . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtre tissu</b>   |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Filtre à membrane   | 34 | 6.904-282.0 | 1 pièce(s)      |                         |        |                |             | Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtre HEPA, classe de poussière H</b>                                 |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Filtre plissé plat HEPA   | 35 | 6.904-364.0 | 1 pièce(s)      |                         |        |                |             | Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b> |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussières                     | 36 | 6.900-698.0 | 10 pièce(s)     |                         |        |                |             | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sac filtrant pour liquides</b>   |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5)  | 37 | 6.904-252.0 | 5 pièce(s)      |                         |        |                |             | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Coude, inox</b>  |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Coude, acier inoxydable DN 35   | 38 | 6.903-141.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |        |                |             | 35 mm. Acier inoxydable.  | <input type="checkbox"/>            |
| Coude DN 40, acier inoxydable   | 39 | 6.902-079.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   |        |                |             | 40 mm. Acier inoxydable.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Coude, métal</b>   |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Coude, métal  | 40 | 6.900-519.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |        |                |             | 35 mm. Métal, DN 35.  | <input type="checkbox"/>            |
|   | 41 | 6.900-276.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   |        |                |             | 40 mm. Métal, DN 40.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Suceurs auto</b>   |    |             |                 |                         |        |                |             |   |                                     |
| Buse auto   | 42 | 6.900-952.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   |        | 90 mm          |             | Plastique.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC ADV

## 1.667-316.0

**KÄRCHER**


|   |            | <b>Réf.</b> | <b>Quantité</b> | <b>Diamètre nominal</b> |  | <b>Largeur</b> | <b>Prix</b> | <b>Descriptif</b>   |
|---|------------|-------------|-----------------|-------------------------|--|----------------|-------------|---|
| Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur | 70         | 5.453-048.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.  |
|   | 71, 76, 78 | 5.453-049.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.        |
|   | 72-74      | 5.453-050.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.  |
|   | 73         | 5.453-051.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.  |
|   | 74         | 5.453-052.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.  |
| <b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>   |            |             |                 |                         |  |                |             |   |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35      | 75         | 5.453-016.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.  |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35      | 76         | 5.453-026.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.  |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35      | 77         | 6.902-059.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.   |
|   | 78         | 6.902-095.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.   |
| <b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>                                |            |             |                 |                         |  |                |             |   |
| Unité d'extension DN 40 - DN 61                                       | 79         | 5.453-019.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   |  |                |             | De DN 40 à DN 61, plastique.  |
| <b>Manchon réducteur</b>  |            |             |                 |                         |  |                |             |   |
| Manchon réducteur C-40 mm   | 80         | 5.407-108.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   |  |                |             | Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.                    |
| Manchon réducteur   | 81         | 5.407-113.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   |  |                |             | Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.   |
| <b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>                                  |            |             |                 |                         |  |                |             |   |
| Manchon réducteur 40 mm   | 82         | 6.902-017.0 | 1 pièce(s)      | DN 40                   |  |                |             | De DN 40 à DN 35, plastique.  |
| Réducteur de DN 35 à DN 32.   | 83         | 6.902-072.0 | 1 pièce(s)      | DN 35                   |  |                |             | De DN 35 à 32, métallisé.   |
| <b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>                              |            |             |                 |                         |  |                |             |   |
| Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension                       | 84         | 2.860-117.0 | 1 pièce(s)      |                         |  |                |             | DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.   |
| <b>Jeux d'accessoires par domaine</b>                                 |            |             |                 |                         |  |                |             |   |
| Kit nettoyage professionnel DN40                                      | 85         | 2.637-353.0 |                 | DN 40                   |  |                |             | Kit nettoyage professionnel.  |
| Kit copeaux. DN61   | 86         | 2.640-760.0 |                 | DN 61                   |  |                |             | Kit copeaux.  |
| <b>Kit de transformation pour liquides non conducteurs</b>            |            |             |                 |                         |  |                |             |   |
| Kit pour liquides non conducteurs Tact <sup>2</sup> + Ap              | 87         | 2.642-602.0 | 1 pièce(s)      |                         |  |                |             | Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.