



## NT 611 Eco K

Ideal auf Baustellen oder in der Industrie: der Nass-/Trockensauger NT 611 Eco K mit Schmutzwasser-Entsorgungspumpe und Geka-Kupplung zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen.



### 1 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.



### 2 Ablassschlauch

- Die aufgesaugte Flüssigkeit kann bequem über einen Schlauch ablassen werden.



### 3 Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine

- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.



## NT 611 Eco K

- Mechanischer Filterrüttler
- Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter)
- Mit integrierter Schmutzwasserpumpe

### Technische Daten

|                                  |                   |                     |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>               | 1.146-210.0       |                     |
| <b>EAN-Code</b>                  | 4039784721029     |                     |
| <b>Stromart</b>                  | <b>V / Hz</b>     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>                 | <b>l/s</b>        | 57                  |
| <b>Vakuum</b>                    | <b>mbar / kPa</b> | 235 / 23,5          |
| <b>Behälterinhalt</b>            | <b>l</b>          | 55                  |
| <b>Aufnahmeleistung</b>          | <b>W</b>          | max. 2350           |
| <b>Leistung Entsorgungspumpe</b> | <b>W</b>          | 1100                |
| <b>Standardnennweite</b>         |                   | 40                  |
| <b>Kabellänge</b>                | <b>m</b>          | 10                  |
| <b>Schalldruckpegel</b>          | <b>dB(A)</b>      | 63                  |
| <b>Gewicht</b>                   | <b>kg</b>         | 23                  |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b>   | <b>mm</b>         | 570 x 430 x 860     |

### Ausstattung

|  |                  |                           |                                   |                              |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Saugschlauch</b>                            | <b>m</b>         | 4 / mit Modul und Krümmer | <b>Feststellbremse</b>            | ■                            |
| <b>Saugrohr</b>                                | <b>Stück x m</b> | 2 x 0,5 / Metall          | <b>Filterabreinigung</b>          | Filterabreinigung mechanisch |
| <b>Nass-/Trockenbodendüse</b>                  | <b>mm</b>        | 360                       | <b>Stoßfester Umlaufschutz</b>    | ■                            |
| <b>Fugendüse</b>                               |                  | ■                         | <b>Schubbügel</b>                 | ■                            |
| <b>Grobschmutzfilter</b>                       |                  | ■                         | <b>Schutzklasse</b>               | I                            |
| <b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>            |                  | ■                         | <b>Wartungsfreie Saugturbinen</b> | <b>Stück</b> 1               |
| <b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>    |                  | ■                         |                                   |                              |
| <b>Behältermaterial</b>                        |                  | Kunststoff                |                                   |                              |
| <b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>     |                  | ■                         |                                   |                              |
| <b>Ein-/Ausschaltautomatik</b>                 |                  | ■                         |                                   |                              |
| <b>Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe</b> |                  | ■                         |                                   |                              |

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



|  |    | Bestell-Nr. | Anzahl  |  |  |  | Preis | Beschreibung  |                                     |  |
|--|----|-------------|---------|--|--|--|-------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b> |    |             |         |  |  |  |       |   |                                     |  |
| Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger        | 1  | 6.904-287.0 | 1 Stück |  |  |  |       | Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.                     | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b> |    |             |         |  |  |  |       |   |                                     |  |
| Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14)              | 2  | 6.904-242.0 | 1 Stück |  |  |  |       | Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.                                | <input type="checkbox"/>            |  |
| Flachfaltenfilter Safety/HEPA                | 3  | 6.907-671.0 | 1 Stück |  |  |  |       | Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>              |    |             |         |  |  |  |       |   |                                     |  |
| Flachfaltenfilter Dry                        | 4  | 6.904-367.0 | 1 Stück |  |  |  |       | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.  | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Flachfaltenfilter PES</b>                 |    |             |         |  |  |  |       |   |                                     |  |
| Flachfaltenfilter PES                        | 5  | 6.904-360.0 | 1 Stück |  |  |  |       | Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS. | <input type="checkbox"/>            |  |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry                  | 6  | 6.907-662.0 | 1 Stück |  |  |  |       | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.                            | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>                |    |             |         |  |  |  |       |   |                                     |  |
| Flachfaltenfilter Ultimate                   | 7  | 6.907-455.0 | 1 Stück |  |  |  |       | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.         | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Nassfilterbeutel</b>                      |    |             |         |  |  |  |       |   |                                     |  |
| Nassfilterbeutel                             | 8  | 6.904-211.0 | 5 Stück |  |  |  |       | Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.                             | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Papierfiltertüten</b>                     |    |             |         |  |  |  |       |   |                                     |  |
| Papierfiltertüten                            | 9  | 6.904-208.0 | 5 Stück |  |  |  |       | 5 zweilagige Papierfiltertüten der Staubklasse M mit verstärkter Außenlage für Nass-/Trockensauger von Kärcher.   | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Stofffilter</b>                           |    |             |         |  |  |  |       |   |                                     |  |
| Membranfilter                                | 10 | 6.904-212.0 | 1 Stück |  |  |  |       | Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.                     | <input type="checkbox"/>            |  |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0

KÄRCHER



|  |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge  | Breite | Preis | Beschreibung   |   |
|--|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|--|---|
| <b>Bodendüsen</b>                                  |    |             |         |           |        |        |       |  |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40 | 1  | 6.907-408.0 | 1 Stück | 40        |        | 360 mm |       | Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).  | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 2  | 6.906-512.0 | 1 Stück | DN 35     |        | 300 mm |       | Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.                                  | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40           | 3  | 6.903-018.0 | 1 Stück | 40        |        | 370 mm |       | Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.         | □ |
|  | 4  | 6.906-383.0 | 1 Stück | 40        |        | 450 mm |       | Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35           | 5  | 6.906-384.0 | 1 Stück | 35        |        | 370 mm |       | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                  |    |             |         |           |        |        |       |  |   |
| Fugendüse  | 6  | 6.903-033.0 | 1 Stück | 40        | 290 mm |        |       | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.   | ■ |
|  | 7  | 6.900-385.0 | 1 Stück | DN 35     | 210 mm |        |       | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.   | □ |
|  | 8  | 6.900-922.0 | 1 Stück | 35 mm     | 500 mm |        |       | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.   | □ |
|  | 9  | 6.905-817.0 | 1 Stück | 40 mm     | 400 mm |        |       | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.   | □ |
|  | 10 | 6.906-240.0 | 1 Stück | 35 mm     | 250 mm |        |       | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.   | □ |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                           |    |             |         |           |        |        |       |  |   |
| Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall                    | 11 | 6.900-275.0 | 1 Stück | 40        | 550 mm |        |       | Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.        | ■ |
| <b>Düsensets</b>                                   |    |             |         |           |        |        |       |  |   |
| Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinzel | 12 | 2.860-116.0 | 1 Stück | DN 35     |        |        |       | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinzel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.                                    | □ |
| <b>Krümmen, Edelstahl</b>                          |    |             |         |           |        |        |       |  |   |
| Krümmen, Edelstahl, DN 35                          | 13 | 6.903-141.0 | 1 Stück | DN 35     |        |        |       | Edelstahl, gebogen, DN 35  | □ |
| Krümmen, Edelstahl, DN 40                          | 14 | 6.902-079.0 | 1 Stück | DN 40     |        |        |       | Edelstahl, gebogen, DN 40  | □ |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                         |    |             |         |           |        |        |       |  |   |
| Krümmen, Kunststoff                                | 15 | 5.031-718.0 | 1 Stück | DN 35     |        |        |       | Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).                             | □ |
| Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend            | 16 | 5.031-939.0 | 1 Stück | DN 35     |        |        |       | Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.                                      | □ |
|  | 17 | 5.032-427.0 | 1 Stück | DN 40     |        |        |       | Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.  | □ |
| Krümmen, Kunststoff                                | 18 | 5.031-904.0 | 1 Stück | DN 40     |        |        |       | Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge   | Breite | Preis | Beschreibung   |                          |
|--|----|-------------|---------|-----------|---------|--------|-------|--|--------------------------|
| <b>Allzweckbürsten</b>                 |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Allzweckbürste DN 35                   | 19 | 6.903-863.0 | 1 Stück | 35 mm     | 120 mm  |        |       | Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autosaugdüsen</b>                   |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Autodüse                               | 20 | 6.906-108.0 | 1 Stück | DN 35     |         | 90 mm  |       | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.          | <input type="checkbox"/> |
|  | 21 | 6.900-952.0 | 1 Stück | DN 40     |         | 90 mm  |       | Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b> |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°         | 22 | 6.902-104.0 | 1 Stück | 35 mm     | 220 mm  |        |       | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 23 | 6.902-105.0 | 1 Stück | 40 mm     | 220 mm  |        |       | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kombidüsen, trocken</b>             |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Kombidüse, DN35, 270 mm                | 24 | 6.906-511.0 | 1 Stück | DN 35     |         | 270 mm |       | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rohrsaugdüsen</b>                   |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Rohrbürste 35/100                      | 25 | 6.903-035.0 | 1 Stück | 35 mm     |         |        |       | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm   | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbürste 35/200                      | 26 | 6.903-036.0 | 1 Stück | 35 mm     |         |        |       | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugpinsel</b>                      |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Saugpinsel DN 35                       | 27 | 6.903-862.0 | 1 Stück | 35 mm     |         | 70 mm  |       | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Turbodüsen</b>                      |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Turbo Polsterdüse                      | 28 | 2.860-113.0 | 1 Stück | 32 mm     |         | 160 mm |       | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.   | <input type="checkbox"/> |
| Turbo Bodendüse                        | 29 | 2.860-114.0 | 1 Stück | 32 mm     |         | 270 mm |       | Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>            |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl      | 30 | 6.902-081.0 | 1 Stück | 40        | 500 mm  |        |       | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl        | 31 | 6.906-531.0 | 1 Stück | 40        | 1000 mm |        |       | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugrohre, Kunststoff</b>           |    |             |         |           |         |        |       |  |                          |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Kunststoff     | 32 | 6.900-384.0 | 1 Stück | 35        | 500 mm  |        |       | Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



|  |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge | Preis | Beschreibung  |                                     |
|--|----|-------------|---------|-----------|-------|-------|---|-------------------------------------|
| <b>Saugschläuche mit Clipseystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b>                       |    |             |         |           |       |       |   |                                     |
| Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0   | 1  | 4.440-678.0 | 1 Stück | DN 40     | 4 m   |       | Mit Krümmer, C DN 40.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                       | 2  | 4.440-626.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |       | Mit Krümmer, C DN 35.   | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0   | 3  | 6.906-241.0 | 1 Stück | DN 35     | 4 m   |       | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0                   | 4  | 4.440-653.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |       | Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35.                         | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0                               | 5  | 6.906-275.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |       | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.       | <input type="checkbox"/>            |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe                                      | 6  | 6.906-344.0 | 1 Stück | DN 40     | 2,5 m |       | Für alle C-40-Schläuche.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0                                 | 7  | 6.906-500.0 | 1 Stück | DN 35     | 4 m   |       | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.       | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0                     | 8  | 4.440-627.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |       | Mit Krümmer und Modul (4.060-420.0).                              | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 9  | 4.440-654.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |       | Mit Krümmer und Modul (4.060-478.0), elektrisch leitend.          | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0  | 10 | 6.906-242.0 | 1 Stück | DN 35     | 10 m  |       | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Reparatursets</b>   |    |             |         |           |       |       |   |                                     |
| Reparaturset (C 35) Nass-/Trockensauger  | 11 | 2.639-682.0 | 1 Stück | C- 35     |       |       | Reparaturset Saugschlauch (Clipseystem).                          | <input type="checkbox"/>            |
| Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger  | 12 | 2.639-873.0 | 1 Stück | C- 40     |       |       |   | <input type="checkbox"/>            |
| Reparaturset, DN 35  | 13 | 2.862-036.0 | 4 Stück | DN 35     |       |       | Reparaturset Saugschlauch (für Schläuche ohne Clipseystem).       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Schlauchverbindung</b>  |    |             |         |           |       |       |   |                                     |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde   | 14 | 6.902-077.0 | 1 Stück | DN 32     |       |       | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).         | <input type="checkbox"/>            |
| Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde  | 15 | 6.900-286.0 | 1 Stück | DN 40     |       |       | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>  |    |             |         |           |       |       |   |                                     |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0  | 16 | 4.440-287.0 | 1 Stück | DN 35     | 4 m   |       | Kunststoff.   | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0  | 17 | 4.440-264.0 | 1 Stück | DN 50     | 4 m   |       |   | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0  | 18 | 4.440-328.0 | 1 Stück | DN 50     | 3 m   |       | Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt. | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0   | 19 | 4.440-467.0 | 1 Stück | DN 50     | 10 m  |       | Kunststoff.   | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0                                    | 20 | 4.440-616.0 | 1 Stück | DN 50     | 4 m   |       | Elektrisch leitend.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



|  |    | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Nennweite</b> | <b>Länge</b> |  | <b>Preis</b> | <b>Beschreibung</b>   |
|--|----|--------------------|---------------|------------------|--------------|--|--------------|---|
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0                      | 21 | 4.440-263.0        | 1 Stück       | DN 40            | 4 m          |  |              | Kunststoff. <input type="checkbox"/>  |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0         | 22 | 4.440-303.0        | 1 Stück       | DN 40            | 4 m          |  |              | Ölbeständig. <input type="checkbox"/>   |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0                     | 23 | 4.440-463.0        | 1 Stück       | DN 40            | 10 m         |  |              | Kunststoff. <input type="checkbox"/>  |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0 | 24 | 4.440-466.0        | 1 Stück       | DN 40            | 10 m         |  |              | Elektrisch leitend, Kunststoff. <input type="checkbox"/>                      |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0        | 25 | 4.440-612.0        | 1 Stück       | DN 40            | 10 m         |  |              | Ölbeständig. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Saugschläuche sonstige</b>  |    |                    |               |                  |              |  |              |   |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 7 m, mit DN_27-Anschlussmuffe, Bajonett 1.0   | 26 | 4.440-461.0        | 1 Stück       | DN 35            | 7 m          |  |              | Kunststoff, mit Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



|  |   | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Nennweite</b> | <b>Länge</b> | <b>Breite</b> | <b>Preis</b> | <b>Beschreibung</b>  |   |
|--|---|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--|---|
| <b>Umbausatz nicht leitende Medien</b> |   |                    |               |                  |              |               |              |  |   |
| Umbausatz nicht leitende Medien        | 1 | 2.882-517.0        | 1 Stück       |                  |              |               |              | Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0


**KÄRCHER**



|   |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite |  | Preis | Beschreibung   |                          |
|---|----|-------------|---------|-----------|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Anbausatz Y-Stück</b>  |    |             |         |           |  |       |  |                          |
| Anbausatz Y-Stück   | 1  | 2.637-217.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                               |    |             |         |           |  |       |  |                          |
| Anschlussmuffe C DN 35  | 2  | 5.407-112.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.   | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C DN 40  | 3  | 5.407-109.0 | 1 Stück | C-DN 40   |  |       | Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.                 | <input type="checkbox"/> |
|   | 4  | 5.407-111.0 | 1 Stück | 40 mm     |  |       | Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>        |    |             |         |           |  |       |  |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL                                   | 5  | 5.453-042.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.             | <input type="checkbox"/> |
|   | 6  | 5.453-048.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 7  | 5.453-050.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>                         |    |             |         |           |  |       |  |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35                         | 8  | 5.453-026.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 9  | 6.902-059.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 10 | 6.902-095.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>                               |    |             |         |           |  |       |  |                          |
| Erweiterungsstück DN 40 - DN 61   | 11 | 5.453-019.0 | 1 Stück | 40 mm     |  |       | Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
| Erweiterungsstück   | 12 | 6.902-084.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduziermuffen</b>   |    |             |         |           |  |       |  |                          |
| Reduziermuffe   | 13 | 5.407-108.0 | 1 Stück | 40 mm     |  |       | Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.  | <input type="checkbox"/> |
| Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35 | 14 | 5.407-113.0 | 1 Stück | 40 mm     |  |       | Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>                                   |    |             |         |           |  |       |  |                          |
| Reduziermuffe   | 15 | 6.902-017.0 | 1 Stück | 40 mm     |  |       | Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.                            | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32   | 16 | 6.902-072.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |       | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>                                 |    |             |         |           |  |       |  |                          |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen  | 17 | 2.860-117.0 | 1 Stück |           |  |       | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



|   |   | Bestell-Nr. | Anzahl  | Breite |  | Preis | Beschreibung  |                          |
|---|---|-------------|---------|--------|--|-------|---|--------------------------|
| <b>Sonstiges Zubehör NT</b>   |   |             |         |        |  |       |   |                          |
| Spänekorb Edelstahl   | 1 | 5.737-007.0 | 1 Stück |        |  |       | Edelstahl, Lochblech, für allg. Grobschmutz, (auch für NT 611 und NT 55/1 Eco).   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anschluss elektrisch leitend für NT-Schläuche mit Bajonettsverbindung 1.0 | 2 | 5.031-436.0 |         |        |  |       | Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0



|                    |   | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl  | Preis | Beschreibung   |                          |
|--------------------|---|-------------|-------|-------|---------|-------|--|--------------------------|
| <b>Sonstiges</b>   |   |             |       |       |         |       |  |                          |
| Verlängerungskabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m  |       | 1 Stück |       | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.