



## FloorPro Industriereiniger RM 69

FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.



NTA-frei

### Eigenschaften

- kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutzte Industrieböden
- Besonders schaumarm
- Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Kennzeichnungsfrei
- löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Maschinell und manuell anwendbar
- Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
- Schnell wirksam
- sehr hohe Ergiebigkeit
- Angenehmer, frischer Duft
- Breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkalieempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliebeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar

### Anwendungsgebiete:


Industrie:	Bodenreinigung
Spedition, Logistik:	Bodenreinigung
KFZ-Betrieb:	Bodenreinigung
Metallhandwerk:	Bodenreinigung
Kommunen:	Bodenreinigung
Gebäudereinigung:	Bodenreinigung
Lebensmittelbetriebe:	Bodenreinigung

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Maschinell
- manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
2.5 l	6.296-058.0
10 l	6.296-049.0
10 l	9.610-746.0
20 l	6.296-050.0
200 l	6.296-051.0
1000 l	6.296-052.0

### pH-Wert



**Anwendung:****Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung**

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
- Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich.

**Manuell - Unterhaltsreinigung**

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

**Verarbeitungshinweise:**

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufdrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Maschinell - Unterhaltsreinigung		0.5-3 %	leicht-mittel	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung		0.5-3 %	leichte	12000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Maschinell - Zwischenreinigung		3-10 %	mittel-stark	2000 m <sup>2</sup>

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher Straße 28-40  
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0  
Fax +49(0)7195-14-2212

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)